

# 6796

Protection des bras  
EPI catégorie de risques II



Très haute protection contre les coupures  
Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)  
Peut être porté confortablement sur les vêtements



## 6796



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Fil spécial TAEKI, bleu |
| <b>Revêtement:</b>        | -                       |
| <b>Taille(s):</b>         | Taille uniforme         |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 100 paire(s)            |
| <b>Certification:</b>     | EN 388, EN 407          |

Protège-bras anti-coupures NITRAS TAEKI, fil spécial TAEKI (HPPE / polyester / fibre de verre / élasthanne), bleu (code couleur : 2200), longueur 45 cm, très haute protection contre les coupures, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), confort de port optimal, forme en V, peut être porté confortablement par-dessus les vêtements, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420



### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes
-  Transformation du bois

### Avantages

- + Très haute protection contre les coupures
- + Protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes)
- + Peut être porté confortablement sur les vêtements



## Valeurs de performance

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>3X41E  | Résistance à l'abrasion                  | 1-4                    | 3                |
|                                                                                             | Résistance aux coupures (test coupé)     | 1-5                    | X                |
|                                                                                             | La force des larmes                      | 1-4                    | 4                |
|                                                                                             | Pouvoir perçant                          | 1-4                    | 1                |
|                                                                                             | Résistance aux coupures (TDM)            | A-F                    | E                |
| EN 407:2020                                                                                 | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
| <br>X1XXXX | Comportement de combustion               | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Chaleur de contact                       | 1-4                    | 1                |
|                                                                                             | Chaleur convective                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Chaleur rayonnante                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Petites éclaboussures de métal en fusion | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | De grandes quantités de métal liquide    | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                             | Dextérité                                | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

## Données logistiques

| Taille          | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| Taille uniforme | 4059904033795 | 4059904002210 | 0,67 m       | 0,36 m      | 0,36 m      | 26,99 kg   | 30                    |

Code douanier: 61143000000

Pays d'origine: Chine