6845 // ESD 3D CUT F

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT
Antistatique (dissipatif)
Protection maximale contre les coupures (niveau de performance F)

13 GAUGE · 3D FIT · ANSI A6 CUT · NI

VERSION 1.0.32 | 261030

6845 // ESD 3D CUT F

Matière:	Fil spécial, noir
Revêtement:	Micromousse nitrile, noir
Taille(s):	6-12
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT F, gants résistants aux coupures, fil spécial (HPPE / acier / basalte / polyester / élasthanne / carbone), noir, fil de carbone intégré, revêtement en micromousse de nitrile, noir (code couleur : 1000), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, haute résistance mécanique, manchette tricotée, protection maximale contre les coupures (niveau de performance F), dextérité parfaite, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, pli de pouce renforcé, compatible avec les écrans tactiles, lavable, qualité premium, antistatique (dissipatif), pour contact alimentaire, OEKO-TEX STANDARD 100®, tolérance cutanée testée (dermatest®), pour contact alimentaire, ANSI A6 CUT, très antidérapant, préhension parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonne préhension en conditions sèches et grasses, catégorie de risque EPI II

EN 388 4X42F | EN 16350 | EN ISO 21420

13 GAUGE | ANSI A6 CUT | 3D FIT | NI

Taille	6	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Transformation du bois

Avantages

+ Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT
+ Antistatique (dissipatif)
+ Protection maximale contre les coupures (niveau de performance F)



Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42F	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	F

EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (Ω)	-	2,16 x 10^6
	Dos de la main (Ω)	-	7,18 x 10^6
	Brassard (Ω)	-	1,10 x 10^6

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Index et pouce	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Dos de la main	Fil spécial	noir
Bout des doigts	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	noir



Lavage en machine à 60°C


Ne pas sécher en machine


Sécher délicatement


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904206731	4059904206809	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,59 kg	30
7	4059904206748	4059904206816	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,99 kg	30
8	4059904206755	4059904206823	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,39 kg	30
9	4059904206762	4059904206830	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,79 kg	30
10	4059904206779	4059904206847	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,29 kg	30
11	4059904206786	4059904206854	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,79 kg	30
12	4059904206793	4059904206861	0,56 m	0,3 m	0,28 m	7,29 kg	30

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.