

6845 // ESD 3D CUT F

Rękawice chroniące przed przecięciem
ŚOI kategorii II



Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT
Antystatyczny (rozpraszający)
Najwyższa ochrona przed przecięciem (poziom wydajności F)

13
GAUGE



6845 // ESD 3D CUT F



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze czarnym
Powłoka:	Mikropianka nitrylowa w kolorze czarnym
Rozmiar(y):	6-12
Opakowanie zbiorcze:	100 Para
Certyfikacja:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT F, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE / stal / bazalt / poliestr / elastan / węgiel), kolor czarny, zintegrowana nić węglowa, powłoka z mikropianki nitrylowej, kolor czarny (kod koloru: 1000), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, wysoka odporność mechaniczna, dzianinowy mankiet, najwyższa ochrona przed przecięciem (poziom wydajności F), doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, wzmocnione zgięcie kciuka, możliwość obsługi ekranów dotykowych, możliwość prania, najwyższa jakość, antystatyczne (rozpraszające), do kontaktu z żywnością, OEKO-TEX STANDARD 100®, przetestowane pod kątem kompatybilności ze skórą (dermatest®), do kontaktu z żywnością, ANSI A6 CUT, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra chwytność w suchych i oleistych warunkach, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

13
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11	12
System kodowania kolorami							

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT
- + Antystatyczny (rozpraszający)
- + Najwyższa ochrona przed przecięciem (poziom wydajności F)



Wartości wydajności

EN 16350:2014	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Dłoń (Ω)	-	$2,16 \times 10^6$
	Wierzch dłoni (Ω)	-	$7,18 \times 10^6$
	Mankiet (Ω)	-	$1,10 \times 10^6$
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4X42F	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	F
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Góra dłoni	Specjalna przędza	czarny
Opuszki palców	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / mankiet dziany	Specjalna przędza	czarny



Prać w pralce 60°C



Nie suszyć w suszarce



Delikatnie osusz



Nie prasować



Żadnego czyszczenia
chemicznego

Cykle prania (maks.) 5

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904206731	4059904206809	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,59 kg	30
7	4059904206748	4059904206816	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,99 kg	30
8	4059904206755	4059904206823	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,39 kg	30
9	4059904206762	4059904206830	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,79 kg	30
10	4059904206779	4059904206847	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,29 kg	30
11	4059904206786	4059904206854	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,79 kg	30
12	4059904206793	4059904206861	0,56 m	0,3 m	0,28 m	7,29 kg	30

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny