

# 6850 // 3D CUT F

Gants de protection contre les coupures  
EPI catégorie de risques II



Les gants de protection contre les coupures les plus fins avec le niveau de  
performance F  
21 Gauge  
Compatible avec écran tactile

## 6850 // 3D CUT F



|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Fil spécial, bleu marine       |
| <b>Revêtement:</b>        | Micromousse nitrile, noire     |
| <b>Taille(s):</b>         | 7-12                           |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 100 paire(s)                   |
| <b>Certification:</b>     | EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS 3D CUT F, gants anti-coupures, fil spécial (polyester / HPPE / tungstène / élasthane), bleu marine, enduction micromousse nitrile, noir (code couleur : 2110), enduction partielle sur la paume et le bout des doigts, haute résistance mécanique, manchette tricotée, protection maximale contre les coupures (niveau de performance F), dextérité parfaite, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, jauge 21, pli de pouce renforcé, compatible avec les écrans tactiles, qualité premium, pour contact alimentaire, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A6 CUT, très antidérapant, préhension parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonne préhension en conditions sèches et grasses, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

21  
GAUGE


| Taille                          | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                    | 10                                                                                    | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de repérage par couleur |  |  |  |  |  |  |  |

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

### Avantages

- + Les gants de protection contre les coupures les plus fins avec le niveau de performance F
- + 21 Gauge
- + Compatible avec écran tactile



## Valeurs de performance

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>4X41F | Résistance à l'abrasion              | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5                    | X                |
|                                                                                            | La force des larmes                  | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Pouvoir perçant                      | 1-4                    | 1                |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (TDM)        | A-F                    | F                |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                            | Dextérité                            | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

|                                | Matière                             | Couleur     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Palm                           | Micromousse nitrile sur fil spécial | noir        |
| Index et pouce                 | Micromousse nitrile sur fil spécial | noir        |
| Dos de la main                 | Fil spécial                         | bleu marine |
| Bout des doigts                | Micromousse nitrile sur fil spécial | noir        |
| Mancette / Manchette en tricot | Fil spécial                         | bleu marine |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 6      | 4059904216884 | 4059904216952 | 0,56 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 4,59 kg    | 42                    |
| 7      | 4059904216891 | 4059904216969 | 0,56 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 4,99 kg    | 42                    |
| 8      | 4059904216907 | 4059904216976 | 0,56 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 5,39 kg    | 42                    |
| 9      | 4059904216914 | 4059904216983 | 0,56 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 5,79 kg    | 42                    |
| 10     | 4059904216921 | 4059904216990 | 0,56 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 6,29 kg    | 42                    |
| 11     | 4059904216938 | 4059904217003 | 0,56 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 6,79 kg    | 42                    |
| 12     | 4059904216945 | 4059904217010 | 0,56 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 7,29 kg    | 42                    |

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine