

# 6850 // 3D CUT F

Rękawice chroniące przed przecięciem  
ŚOI kategorii II



Najcieńsze rękawice chroniące przed przecięciem o poziomie wydajności F

21 Gauge

Możliwość korzystania z ekranu dotykowego

21  
GAUGE



## 6850 // 3D CUT F



|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Materiał:</b>            | Specjalna włóczka w kolorze granatowym  |
| <b>Powłoka:</b>             | Mikropianka nitrylowa w kolorze czarnym |
| <b>Rozmiar(y):</b>          | 7-12                                    |
| <b>Opakowanie zbiorcze:</b> | 100 Para                                |
| <b>Certyfikacja:</b>        | EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®          |

NITRAS 3D CUT F, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (poliester / HPPE / wolfram / elastan), granatowe, powłoka z mikropianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 2110), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, wysoka odporność mechaniczna, dzianinowy mankiet, najwyższa ochrona przed przecięciem (poziom wydajności F), doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, grubość 21, wzmocnione zgięcie kciuka, kompatybilne z ekranami dotykowymi, najwyższa jakość, do kontaktu z żywnością, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A6 CUT, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra chwytność w suchych i oleistych warunkach, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

21  
GAUGE


|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                    | 10                                                                                    | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
| System kodowania kolorami |  |  |  |  |  |  |  |

### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

### Zalety

- + Najcieńsze rękawice chroniące przed przecięciem o poziomie wydajności F
- + 21 Gauge
- + Możliwość korzystania z ekranu dotykowego



## Wartości wydajności

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| <br>4X41F | Odporność na ścieranie               | 1-4    | 4           |
|                                                                                            | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5    | X           |
|                                                                                            | Siła rozdarcia                       | 1-4    | 4           |
|                                                                                            | Odporność na przekłucie              | 1-4    | 1           |
|                                                                                            | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F    | F           |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu |
|                                                                                            | Zręczność                            | 1-5    | 5           |

## Więcej informacji

|                          | Materiał                                    | Koloru          |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Dłoń                     | Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy | czarny          |
| Palec wskazujący i kciuk | Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy | czarny          |
| Góra dłoni               | Specjalna przędza                           | ciemnoniebieski |
| Opuszki palców           | Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy | czarny          |
| Mankiet / mankiet dziany | Specjalna przędza                           | ciemnoniebieski |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 6       | 4059904216884 | 4059904216952 | 0,56 m      | 0,3 m         | 0,28 m       | 4,59 kg   | 42                |
| 7       | 4059904216891 | 4059904216969 | 0,56 m      | 0,3 m         | 0,28 m       | 4,99 kg   | 42                |
| 8       | 4059904216907 | 4059904216976 | 0,56 m      | 0,3 m         | 0,28 m       | 5,39 kg   | 42                |
| 9       | 4059904216914 | 4059904216983 | 0,56 m      | 0,3 m         | 0,28 m       | 5,79 kg   | 42                |
| 10      | 4059904216921 | 4059904216990 | 0,56 m      | 0,3 m         | 0,28 m       | 6,29 kg   | 42                |
| 11      | 4059904216938 | 4059904217003 | 0,56 m      | 0,3 m         | 0,28 m       | 6,79 kg   | 42                |
| 12      | 4059904216945 | 4059904217010 | 0,56 m      | 0,3 m         | 0,28 m       | 7,29 kg   | 42                |

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny