6850 // 3D CUT F

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Najcieńsze rękawice chroniące przed przecięciem o poziomie wydajności F
21 Gauge
Możliwość korzystania z ekranu dotykowego

VERSION 1.0.25 | 261030

6850 // 3D CUT F

Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze granatowym
Powłoka:	Mikropianka nitrylowa w kolorze czarnym
Rozmiar(y):	7-12
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS 3D CUT F, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (poliester / HPPE / wolfram / elastan), granatowe, powłoka z mikropianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 2110), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, wysoka odporność mechaniczna, dzianinowy mankiet, najwyższa ochrona przed przecięciem (poziom wydajności F), doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, grubość 21, wzmocnione zgięcie kciuka, kompatybilne z ekranami dotykowymi, najwyższa jakość, do kontaktu z żywnością, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A6 CUT, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra chwytność w suchych i oleistych warunkach, kategoria ryzyka PPE II

EN 388

4X41F

EN ISO 21420

21 GAUGE | PREMIUM QUALITY | OEKO-TEX STANDARD 100 | 3D FIT | ANSI A6 CUT | NI

Rozmiar	6	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego							

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Obróbka drewna

Zalety

- \+ Najcieńsze rękawice chroniące przed przecięciem o poziomie wydajności F
- \+ 21 Gauge
- \+ Możliwość korzystania z ekranu dotykowego



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X41F	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	F

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	ciemnoniebieski
Opuszki palców	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	ciemnoniebieski

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904216884	4059904216952	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,59 kg	42
7	4059904216891	4059904216969	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,99 kg	42
8	4059904216907	4059904216976	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,39 kg	42
9	4059904216914	4059904216983	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,79 kg	42
10	4059904216921	4059904216990	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,29 kg	42
11	4059904216938	4059904217003	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,79 kg	42
12	4059904216945	4059904217010	0,56 m	0,3 m	0,28 m	7,29 kg	42

Numer taryfy celnej: 61161020910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.