



7145 // MOTION TEX VIZ

Schutzkleidung / Risikokategorie II

Protective clothing / Risk category II

DE

Anleitungen und Informationen des Herstellers
 Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Schutzkleidung Risikokategorie II
 Größe(n) XS-4XL
 Zertifizierung EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
 Notifizierte Stelle ANCCP Certification Agency Srl
 Via Dello Struggino, 6
 57121 - LIVORNO
 Italy
 Kennnummer 0302

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.doc.nitras.de eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Bei schlechten Sichtverhältnissen, Regen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Mechanische Risiken, Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckstrahl, feste Partikel, radioaktive Kontamination. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geknickten Zustand oder unter Gewichtsbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsintensität abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Löcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Hören und periphere Wahrnehmung können durch das Tragen der Kapuze beeinträchtigt werden. Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ob die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verwendungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Reinigung / Wartung: Bitte beachten Sie die Angaben auf dem eingenähten Pflegeetikett. Achten Sie generell darauf, alle Reißverschlüsse vor dem Waschen zu schließen und das Produkt auf links zu drehen. Zudem sollte das Produkt separat oder mit gleichen Farben gewaschen werden. Überprüfen Sie dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden. Beschädigte Produkte nicht wiederverwenden. Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach unbeabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Faserzusammensetzung
 Oberstoff: 100% Polyester
 Wattierung: 100% Polyester
 Futter: 100% Polyester

Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B	Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B
XS	116-122 cm	167-171 cm	XL	140-148 cm	179-183 cm
S	122-128 cm	170-174 cm	2XL	148-156 cm	182-186 cm
M	128-134 cm	173-177 cm	3XL	156-164 cm	185-189 cm
L	134-140 cm	176-180 cm	4XL	164-172 cm	188-192 cm

Pflegesymbole

- 30°C: Maschinenwäsche 30°C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bügeln
- Keine chemische Reinigung

Hersteller
 EAC-Kennzeichnung
 Jahr und Monat der Herstellung
 UkrSEPRO-Kennzeichnung
 Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen
 CE-Kennzeichnung

EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Hochsichtbare Warnkleidung	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
EN ISO 20471:2013	A	Mindestfläche des sichtbaren Materials in Quadratmeter	1-3	3

Empfohlene Anzahl der maximalen Pflegeprozesse: 5
 Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung, usw. ab. Verschmutzung und Verunreinigung schränken ggf. die hohe Sichtbarkeit ein, empfehlenswert ist eine Sichtkontrolle vor jedem Anlegen der Jacke.
 Das Tragen von Warnschutzkleidung stellt nicht sicher, dass der Träger unter allen Umständen gesehen wird. Die Schutzwirkung ist nur bei sauberer und geschlossener Warnschutzkleidung gegeben. Nur ein vollständig intaktes Produkt gewährleistet den größtmöglichen Schutz. Ist die Schutzfunktion durch Verschleiß jeglicher Art beeinträchtigt, muss das Produkt gereinigt bzw. instandgesetzt werden. Sollte eine Reinigung oder eine Instandsetzung nicht mehr möglich sein, muss das Produkt ersetzt werden.

Mindestfläche des sichtbaren Materials in Quadratmeter:

Material	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Hintergrundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflektierendes Material	0,20	0,13	0,10

Die Anforderungen an die sichtbare Mindestfläche zum Erreichen einer Klassifizierung der Kleidung dürfen nicht durch vorhandene oder nachträglich angebrachte Logos, Beschriftungen, Etiketten etc. vermindert oder beeinträchtigt werden. Sofern Sie eigene Markierungen anbringen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009 Schutzkleidung gegen Regen

Dieses Produkt schützt Sie gegen den Einfluss von Niederschlag (z. B. Regen, Schneeflocken), Nebel und Bodenfeuchtigkeit.

EN 343	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
A	Wasserdurchgangswiderstand	1-3	3
	Wasserdampfdurchgangswiderstand	1-3	1

Empfohlene maximale kontinuierliche Tragedauer (Minuten) für einen kompletten Anzug, bestehend aus Jacke und Hose ohne Thermofutter:

Umgebungstemperatur °C	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

Diese Angaben gelten für einen Standard-Mann bei mittelschweren körperlichen Anstrengungen unter standardisierten Umgebungsbedingungen. Durch effektive Ventilationsöffnungen und/oder Erholzeiten können die angegebenen Tragezeiten verlängert werden. Persönliches Empfinden, die Art der Anstrengung sowie die Umgebungsbedingungen sind zusätzlich zu beachten.

Hersteller
 EAC-Kennzeichnung
 Jahr und Monat der Herstellung
 UkrSEPRO-Kennzeichnung
 Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen
 CE-Kennzeichnung

EN

Manufacturer's instructions and information
 Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

Protective clothing	Risk category II
Size(s)	XS-4XL
Certification	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Notified body	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302
Identification number	0302

The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of

Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at www.doc.nitras.de. This product is personal protective equipment of risk category II. It protects you against poor visibility, rain. This product does not provide protection against mechanical hazards, chemicals and microorganisms, cold, thermal hazards (heat and/or fire), electric shock, radiation, high pressure jets, solid particles, radioactive contamination. Please note the pictograms, notes and the corresponding performance levels.
 Storage / use / Servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources. Do not store in buckled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its original packaging. Influences such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over a longer period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage, temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for damage or material changes (e.g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the intended activity and for the correct size. Unsuitable or defective products must be disposed of and never used. The size of the product may differ from the specifications, e.g. due to stretching.
 Hearing and peripheral perception can be impaired while wearing the hood.
 All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination depending on various parameters (e.g. temperature, abrasion, intensity of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product.
 Cleaning / Maintenance: Please note the information on the sewn-in care label. Always make sure to close all zippers before washing and turn the product to the left. In addition, the product should be washed separately or with the same colours. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not use damaged products. Depending on the type of cleaning, this can have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product.
 Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations.
 Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

Fibre composition

Upper:	100% polyester
Padding:	100% polyester
Lining:	100% polyester

Size(s)	Chest girth A	Height B	Size(s)	Chest girth A	Height B
XS	116-122 cm	167-171 cm	XL	140-148 cm	179-183 cm
S	122-128 cm	170-174 cm	2XL	148-156 cm	182-186 cm
M	128-134 cm	173-177 cm	3XL	156-164 cm	185-189 cm
L	134-140 cm	176-180 cm	4XL	164-172 cm	188-192 cm

Care symbols
 machine wash 30°C
 Do not bleach
 Do not tumble dry
 Do not iron
 Do not dry clean

EN ISO 13688:2013 Protective clothing – General requirements

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 High visibility clothing

EN ISO 20471:2013	Test parameter	Performance level	Test result
A	Minimum area of the visible material in square meters	1-3	3

Recommended number of maximum care processes: 5
 The specified maximum number of cleaning cycles is not the only factor influencing the service life of the garment. The maximum life also depends on use, maintenance, storage etc.
 Soiling and contaminants may limit the high visibility. We recommend a visual inspection before every application of the jacket.
 Wearing protective clothing does not ensure that the wearer is seen under all circumstances. The protective effect can only be achieved with clean and closed high-visibility clothing. Only a completely intact product guarantees maximum protection. If the protective function is impaired by wear and tear of any kind, the product must be cleaned or repaired. If cleaning or repair is no longer possible, the product must be replaced.

Minimum area of the visible material in square meters:

Material	Class 3	Class 2	Class 1
Background material	0,80	0,50	0,14
Retroreflective materia	0,20	0,13	0,10

The requirements concerning the minimum visible area required to achieve a performance level must not be reduced or impaired by logos, markings, labels etc. that are present or have been added at a later date. If you would like to apply your own markings, please contact the manufacturer.

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009 Protective clothing against rain

This product protects you against the effects of precipitation (e.g. rain, snowflakes), fog and soil moisture.

EN 343	Test parameter	Performance level	Test result
A	Water penetration resistance	1-3	3
	Water vapour transmission resistance	1-3	1

Recommended maximum continuous wear time (minutes) for a complete suit, consisting of jacket and trousers without thermal lining:

Ambient temperature °C	Class 1	Class 2	Class 3
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

This information apply to a standard man during moderate physical exertion under standardised environmental conditions. The indicated wearing times can be prolonged by effective ventilation openings and/or recovery times. Personal sensation, the type of effort and the environmental conditions must also be taken into account.

Hersteller
 EAC marking
 Year and month of production
 UkrSEPRO marking
 Read the manufacturer's instructions and information
 CE marking

FR

Instructions et informations du fabricant

Broschüre d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet.

Protective clothing	Catégorie de risque II
Dimension(s)	XS-4XL
Certification	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Organisme notifié	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.doc.nitras.de.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège en cas de mauvaises conditions de visibilité, la pluie. Ce produit n'offre aucune protection contre les risques mécaniques, les produits chimiques et les micro-organismes, le froid, les risques thermiques (chaleur et/ou feu), les décharges électriques, le rayonnement, les travaux avec jet à haute pression, les particules solides, la contamination radioactive. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performances associés.

Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissurés, trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par l'allongement. L'audition et la perception périphérique peuvent être compromises par le port de la capuche. Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usure, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Nettoyage/entretien : Merci de respecter les indications sur l'étiquette d'entretien cousue. Veillez en général

à fermer toutes les fermetures éclair avant le lavage et de retourner le produit. Le produit devrait d'abord être lavé séparément ou avec des couleurs identiques. Vérifiez la présence de dommages sur le produit après le nettoyage et avant de le porter à nouveau. Ne pas utiliser de produits endommagés. Selon le type, le nettoyage peut avoir un effet négatif sur la performance du produit. Le fabricant n'assume par conséquent plus aucune responsabilité sur le produit après la réalisation incorrecte du nettoyage.

Élimination : Éliminez ce produit avec les déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, ce produit peut être pollué par des substances nocives pour l'environnement ou dangereuses. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation localement applicable.

Informations particulières : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prudence particulière recommandée en cas de sensibilité connue.

Composition fibreuse
 Matériau supérieur: 100% polyester
 Rembourrage: 100% polyester
 Doublure: 100% polyester

Dimensi- on(s)	Tour de poitrine A	Taille B	Dimensi- on(s)	Tour de poitrine A	Taille B
XS	116-122 cm	167-171 cm	XL	140-148 cm	179-183 cm
S	122-128 cm	170-174 cm	2XL	148-156 cm	182-186 cm
M	128-134 cm	173-177 cm	3XL	156-164 cm	185-189 cm
L	134-140 cm	176-180 cm	4XL	164-172 cm	188-192 cm

Symboles d'entretien

- 30°C: lavage en machine à 30°C
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher en machine
- Ne pas repasser
- Aucun nettoyage chimique

EN ISO 13688:2013 Vêtements de protection - exigences générales

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Vêtements de signalisation à haute visibilité

EN ISO 20471:2013	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
A	Superficie minimale du matériau visible en mètre carré	1-3	3

Nombre recommandé de processus d'entretien maximaux : 5
 Le nombre maximal indiqué de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur influant sur la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépend aussi de l'usage, du soin, de l'entreposage, etc.
 L'encrassement et les impuretés limitent éventuellement la forte visibilité, il est recommandé de faire un contrôle visuel à chaque fois avant de mettre la veste.
 Le port de vêtements de protection de signalisation ne garantit pas que la personne qui les porte soit vue dans toutes les circonstances. L'effet de protection existe uniquement sur un vêtement de protection de signalisation propre et fermé. Seul un produit complètement intact garantit la plus grande protection possible. Si la fonction protectrice est compromise par une usure quelle qu'elle soit, le produit doit être nettoyé ou remis en état. S'il n'est plus possible de le nettoyer ou de le remettre en état, le produit doit être remplacé.

Superficie minimale du matériau visible en mètre carré:

Matériau	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Matériau d'arrière-plan	0,80	0,50	0,14
Matériau réfléchissant	0,20	0,13	0,10

Les exigences concernant la surface minimale visible pour obtenir une classification du vêtement ne doivent pas être réduites ou compromises par des logos, inscriptions, étiquettes, etc. présents ou apposés à posteriori. Si vous souhaitez apposer des marquages, merci de prendre contact avec le fabricant.

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009 Vêtements anti-pluie

Ce produit protège contre l'incidence des précipitations (par ex. pluie, flocons de neige), du brouillard et de l'humidité du sol.

EN 343	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
A	Résistance à l'infiltration d'eau	1-3	3
	Résistance à l'infiltration de vapeur d'eau	1-3	1

Durée de port continu maximale recommandée (minutes) pour une tenue complète, composée d'une veste et d'un pantalon sans doublure thermique :

Température ambiante °C	Classe 1	Classe 2	Classe 3
25	60	105	205

20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

Ces indications s'appliquent à un homme moyen effectuant des efforts corporels modérés et dans des conditions ambiantes standardisées. Par des ouvertures de ventilation efficaces et/ou des pauses, les temps de port indiqués peuvent être prolongés. Le ressenti personnel, le type d'effort et les conditions ambiantes doivent en plus être considérés.

Fabricant
 EAC Marquage EAC
 Année et mois de fabrication
 Marquage UkrSEPRO
 Lire les instructions et informations du fabricant
 Marquage CE

IT

Istruzioni e informazioni del produttore

Opuscolo informativo per i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, allegato II, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare i DPI. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della cessione dei DPI o di consegnarlo al beneficiario dei DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Protective clothing	Categoria di rischio II
Dimensione(i)	XS-4XL
Certificazione	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Luogo notificato	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302

Il marchio CE certifica che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità UE può essere consultata all'indirizzo www.doc.nitras.de.

Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio II. Questo protegge l'utente da cattive condizioni di visibilità, pioggia. Questo prodotto non fornisce protezione contro rischi meccanici, prodotti chimici e microorganismi, freddo, rischi termici (calore e/o fuoco), scosse elettriche, radiazioni, lavori con getto ad alta pressione, particelle solide, contaminazione radioattiva. Osservare i pittogrammi allegati, le note e i livelli di prestazione corrispondenti.

Immagazzinamento / utilizzo / controllo: Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da luce solare diretta, raggi UV o fonti di ozono. Non immagazzinare piegato o sotto carico. Se possibile, immagazzinare o trasportare il prodotto nella confezione originale. Influssi come luce, umidità, temperatura così come cambiamenti naturali del materiale, durante un periodo più lungo, possono avere come conseguenza un cambiamento delle proprietà del prodotto. Non sono possibili dati esatti per il tempo di immagazzinamento e la durata dei DPI, poiché entrambi i parametri dipendono dall'altro dalle modalità di immagazzinamento, dalla temperatura, dall'umidità, dal grado di usura e dall'intensità d'uso. Controllare che il prodotto non presenti danni o cambi di materiale (ad es. rivestimenti/materiali screpolati, pieni di crepe, fori, cambiamenti di colore, ecc.) dopo un immagazzinamento prolungato e prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia adatto all'attività prevista e sia di corrette dimensioni. I prodotti non idonei o difettosi devono essere smaltiti e non utilizzati. La dimensione del prodotto possono differire dalle indicazioni ad esempio a causa di allungamento.

L'udito e la percezione periferica possono essere compromessi dall'uso del cappuccio.
 Tutte le prestazioni sono state determinate mediante prove in condizioni di laboratorio. Si consiglia pertanto di verificare se i DPI sono adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle della prova del modello di costruzione in relazione a vari parametri (ad es. temperatura, abrasione, intensità d'uso). Se i DPI sono già stati utilizzati, questi possono offrire

XS	116-122 cm	167-171 cm	XL	140-148 cm	179-183 cm
S	122-128 cm	170-174 cm	2XL	148-156 cm	182-186 cm
M	128-134 cm	173-177 cm	3XL	156-164 cm	185-189 cm
L	134-140 cm	176-180 cm	4XL	164-172 cm	188-192 cm

Simboli per manutenzione

EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - requisiti generali
-------------------	--

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Número consigliato delle procedure di cura massime: 5

Il numero massimo di cicli di pulizia indicato non è l'unico fattore che influenza la durata di vita dell'indumento. La durata di vita dipende anche dall'uso, dalla manutenzione, dall'immagazzinamento, ecc. Lo sporco e la contaminazione possono inoltre allungare, è consigliabile effettuare un controllo visivo prima di indossare la giacca.

Indossare gli indumenti protettivi di segnalazione non garantisce che l'utilizzatore sia visibile in ogni circostanza. L'effetto protettivo si ottiene solo con indumenti protettivi di segnalazione puliti e chiusi. Solo un prodotto completamente integro garantisce la massima protezione. Se la funzione di protezione è compromessa dall'usura di qualsiasi tipo, il prodotto deve essere pulito o riparato. Se la pulizia o la riparazione non è più possibile, il prodotto deve essere sostituito.

Superficie minima del materiale visibile in metri quadrati

Materiale	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Materiale di fondo	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10

I requisiti relativi all'area minima visibile richiesta per ottenere una classificazione degli indumenti non devono essere ridotti o compromessi da loghi, iscrizioni, etichette, ecc. esistenti o applicati a posteriori. Se si desidera applicare le proprie marcature, si prega di contattare il produttore.

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Indumenti di protezione contro la pioggia
---------------------------------	---

Questo prodotto protegge l'utente dagli effetti delle precipitazioni (ad es. pioggia, fiocchi di neve), nebbia e umidità del suolo.

EN 343	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A	A	Resistenza al passaggio dell'acqua
	B	B	Resistenza alla penetrazione dell'acqua
			
			
			
			
			
			
			

Tempo d'uso continuo massimo consigliato (minuti) per una tuta completa, composta da giacca e pantaloni senza fodera termica:

Temperatura ambiente °C	Classe 1	Classe 2	Classe 3
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

Queste informazioni valgono per un uomo standard in moderato sforzo fisico in condizioni ambientali standardizzate. I tempi d'uso indicati possono essere prolungati mediante aperture di ventilazione efficaci e/o tempi di recupero. Prendere in considerazione anche le sensazioni personali, il tipo di sforzo e le condizioni ambientali.

Podana maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na trwałość odzieży. Trwałość użytkowania, pielęgnacji, przechowywania, itd. Zaniezyszczenie i zabrudzenia mogą ograniczać widoczność, dlatego przed każdym założeniem kurtki zaleca się jej kontrolę wzrokową.

Noszenie odzieży o wysokiej widoczności nie gwarantuje, że jej użytkownik będzie dobrze widoczny w każdych warunkach. Efekt ochrony dotyczy tylko czystej i zamkniętej odzieży wysokiej widoczności. Tylko produkt w dobrym stanie gwarantuje maksymalną ochronę. Jeżeli funkcja ochronna jest ograniczona przez jakiegokolwiek rodzaj zuzycia, produkt należy oczyścić lub naprawić. Jeżeli czyszczenie lub naprawa okażą się już niemożliwe, konieczna jest wymiana produktu.

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Odzież chroniąca przed deszczem		
Ten produkt chroni przed opadami (np. deszcz, płatki śniegu), mgłą i wilgotnością gleby.			
EN 343	Badane parametry	Poziomy wydajności	Wynik badania
	A	A	Odporność na przenikanie wody
	B	B	Odporność na przenikanie pary wodnej
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Wymagania dotyczące minimalnej widocznej powierzchni w celu uzyskania klasyfikacji odzieży nie mogą zostać zmniejszone ani ograniczone przez istniejące lub umieszczone później logo, napisy, etykiety itp. Jeżeli użytkownik zechce umieścić własne oznaczenia, powinien skontaktować się z producentem.

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Odzież chroniąca przed deszczem		
Ten produkt chroni przed opadami (np. deszcz, płatki śniegu), mgłą i wilgotnością gleby.			
EN 343	Badane parametry	Poziomy wydajności	Wynik badania
	A	A	Odporność na przenikanie wody
	B	B	Odporność na przenikanie pary wodnej
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Zalecany maksymalny czas ciągłego noszenia (minuty) dla kompletnego kombinzeonu, składającego się z kurtki i spodni, bez podszewki termicznej:

Temperatura otoczenia °C	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

Te dane dotyczą standardowego mężczyzny przy umiarkowanym wysiłku fizycznym w ustandaryzowanych warunkach otoczenia. Podane czasy noszenia można przedłużyć przez zastosowanie efektywnych otworów wentylacyjnych i/lub czasy regeneracji. Dodatkowo należy uwzględnić wrazenia osobiste, rodzaj wysiłku oraz warunki otoczenia.

EN ISO 13688:2013	Beschermende kleding - algemene vereisten
-------------------	---

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Hoogzichtbare veiligheidskleding
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Wassymbolen					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Minimumoppervlakte van hoogzichtbaar materiaal per vierkante meter:

Materieal	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Achtergrondmateriaal	0,80	0,50	0,14
Retroreflecterend materiaal	0,20	0,13	0,10

De minimumoppervlakte aan hoogzichtbaar materiaal die van de kleding wordt vereist om als hoogzichtbaar te worden beschouwd, mag niet door reeds aanwezige of achteraf aangebrachte logo's, opdrukken, etiketten enz. worden gereduceerd of aangetast. Wilt u eigen markeringen aanbrengen, neem dan contact op met de fabrikant.

ES

Instrucciones e informaciones del fabricante

Folleto informativo para equipo de protección individual (EPI) conforme al Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, Sección 1.4. Lea atentamente este folleto informativo antes de utilizar el EPI. Está obligado a adjuntar este folleto informativo al transmitir el EPI, es decir, al entregárselo al receptor del EPI. Para esta finalidad, este folleto informativo puede reproducirse de manera ilimitada.

Protective clothing	Categoría de riesgo II
Talla(s)	XS-4XL
Certificación	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Organismo autorizado	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302

Número de identificación

El marcado CE certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425. En www.docnitrass.de puede ver la declaración UE de conformidad.

En el caso de este producto se trata de un equipo de protección individual de la categoría de riesgo II que lo protege en malas condiciones de visibilidad, lluvia. Este producto no protege contra riesgos mecánicos; sustancias químicas y microorganismos; frío, riesgos térmicos (calor o fuego); descargas eléctricas; radiación, trabajos con chorros de alta presión, partículas sólidas, contaminación radioactiva. Por favor, observe los pictogramas dispuestos, las indicaciones y los niveles de rendimiento correspondientes. Almacenamiento / Uso / Revisión: Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa, los rayos UV o las fuentes de ozono. No almacenar doblado o bajo carga de peso. Guardar o transportar el producto, si es posible, en el embalaje original. Influencias de luz, humedad, temperatura así como alteraciones naturales del material, durante un período largo de tiempo pueden provocar que las características del producto cambien. No se pueden dar datos exactos sobre el tiempo de almacenamiento y la vida útil del EPI, ya que los dos parámetros dependen, entre otros, del tipo de almacenamiento, de la temperatura, la humedad, del grado de deterioro y de la intensidad de uso. Revise el producto si ha estado almacenado durante mucho tiempo, así como antes y después de cada uso para ver si presenta daños o alteraciones en el material (p.ej., revestimientos o material áspero, agrietado, agujeros, alteración en el color, etc.). Revise el producto antes de cualquier uso para ver si es apto para la actividad prevista y si su tamaño es el correcto. Los productos inapropiados o defectuosos deberán desecharse y no deberán utilizarse en ningún caso. El tamaño del producto puede diferir de las especificaciones p.ej., por la dilatación.

Tanto el oído como la percepción periférica se pueden ver mermados al llevar la capucha.

<div> EAC</div> <div>TP TC 0190211</div> <div>EAC-merkintä</div>	<div> UkrSepro-merkintä</div>	<div> Lue valmistajan ohjeet ja tiedot</div>	<div> CE-merkintä</div>
SV			

Anvisingar och information från tillverkaren

Informationsbroschyr för personlig skyddsutrustning (PPE) enligt förordning (EU) 2016/425, bilaga II, kapitel 1.4. Innan du använder PPE-utrustningen ska du nogra läsa igenom den här informationsbroschryen. Vid överlättelse av PPE-utrustningen måste den här informationsbroschryen bifogas eller överlämnas till mottagaren. Av denna anledning är det tillåtet att mångfaldiga informationsbroschryen i oändliga upplagor.

Skyddskläder	Riskkategori II
Storlek(ar)	XS-4XL
Certifiering	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343 <p>ANCCP Certification Agency Srl</p> Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO
Anmätt organ	Italy
ID-nummer	0302

CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de grundläggande kraven på hälsa och säkerhet enligt förordningen (EU) 2016/425. EU-försäkring om överensstämmelse går att läsa under www.doc.nitras.de. Den här produkten är en personlig skyddsutrustning i riskkategori II. Produkten ger skydd mot dålig sik, regn. Den här produkten skyddar inte mot mekaniska risker, kemikalier eller mikroorganismer, kyla, termiska risker (hetta och/eller brand), elckocker, strålning, arbeten med högtrycksstråle, fasta partiklar, radioaktiv kontaminering. Ta hänsyn till de fastsatta pictogrammen, anvsningsnarna och de tillhörande effektivitværna. Förvaring/användning/testning: Förvaras svalt och torrt. Förvara inte i direkt solsen, vid påverkan från UV-strålar eller ozonkällor. Böj inte vid förvaring eller belama med last. Förvara och transportera produkten i möjligaste mån i originalförpackningen. Produkttegenskaperna kan ändras på grund av påverkan från ljus, fukt, temperatur eller naturliga materiaförändringar under en längre tids förvaring. Det går inte att fastställa några exakta uppgifter om PPE-utrustningens lagringstid eller livslängd, eftersom de båda parameterna bland annat påverkas av förvaringssåttet, temperaturen, fuktighetsnivåerna, graden av slitage och hur mycket utrustningen används. Efter en längre tids förvaring ska man därför besikta produkten liksom före och efter användningen med tanke på skador eller materiaförändringar (t.ex. skrå, spruckna material, håll, färgförändringar osv.). Varje gång innan man använder produkten ska man kontrollera att produkten är lämplig att användas för den avsedda aktiviteten och att man har tagit fram rätt storlek. Olämpliga eller defekta produkter måste kasseras och får under inga omständigheter användas. Storleksangivelsema kan till exempel avvika på grund av tvojning.

Hörsel och periferä sinnesförmåelser kan påverkas negativt när man använder kapuschongen. Alla effekter fastställs via tester som genomförs under laborativa förhållanden. Därför rekommenderar vi att man kontrollerar att PPE-utrustningen är lämplig för den avsedda användningen, eftersom arbetsplatsförhållandena beror på flera olika parametrar (t.ex. temperatur, nötning, användningsfrekvens) och kan avvika från förhållandena under typproppningen. Om man redan har använt PPE-utrustningen kan det hända att produkten är mindre effektiv på grund av nötningsgrad. Tillverkaren tar inte ansvar för felaktig användning av produkten.


Renöing/underhåll: Beakta anvsningsnarna på den insydda etiketten. Kontrollera som en allmän rutin att alla blivtills är stängda och vänd produkten åt vänster före tvättven. Dessutom ska man tvätta produkten separat eller tillsammans med produkter med samma färger. Kontrollera att produkten inte har skadats efter rengöringen och innan den används igen. Återanvänd inte skadade produkter. Beroende på rengöringssåttet kan rengöringen få negativa konsekvenser för produkteffekten. Vid felaktigt utförd rengöring här tillverkaren inte längre något ansvar för produkten.

Kassering: Kasseras bland hushållssopterna. Efter avsiktlig eller oavsiktlig kontakt med kemikalier kan den här produkten förorenas av miljöfarliga eller farliga substanser. I sådana fall måste man kassera den enligt lokalt gällande lagstiftning.


Särskilda anvsningar: För känsliga personer kan PPE framkalla allergiska reaktioner. Vi rekommenderar att man iakttar särskilt försiktighet vid känd överkänslighet.


Fibersammansättning	100% polypropylen
Ovandelsmaterial:	100% polypropylen
Vaddering:	100% polypropylen
Nedre foder:	100% polypropylen




Storlek(ar)	Bystmått A	Kroppstorlek B	Storlek(ar)	Bystmått A	Kroppstorlek B
XS	116-122 cm	167-171 cm	XL	140-148 cm	179-183 cm
S	122-128 cm	170-174 cm	2XL	148-156 cm	182-186 cm
M	128-134 cm	173-177 cm	3XL	156-164 cm	185-189 cm
L	134-140 cm	176-180 cm	4XL	164-172 cm	188-192 cm


				
Skötselsymboler				
	maskintvätt 30°C	Ej blekning	Ej torktumlning	Ej strykning
				Kemtvätas inte





EN ISO 13688-2013	Skyddskläder - allmänna krav				
ozon kaynaklından uzak tutun. Bükülmüş halde veya ağırlik yükü altında depolamayın. Ürünü mümkün orijinal ambalajında depolayın ve taşıyın. Işık, nem, sıcaklık ve daha uzun süre boyunca malzemedeki doğal değişimler gibi etkilere ürün özelliklerinde değışikliğı neden olabilir. Her iki parametrenin depolama, sıcaklık, nem, aşınma derecesi ve kullanın yoğunluđuna bađlı olduđu için kişisel koruyucu donanımın depolama süresi ve kullanın ömrü hakkında kesin bilgiler mümkün deđildir. Bu nedenle, uzun süreli saklamadan sonra ve her kullanımdan önce ve sonra bu ürünü hasar veya malzeme değışiklikleri açısından kontrol edin (ör. kırılanlık, çatlamış kaplamalar/malzemele, delikler, renk değışiklikleri vs.). Her kullanımdan önce bu ürünü amaçlandığı faaliyet için uygunluđunu ve dođru boyutunu kontrol edin. Uygun olmayan veya hatalı ürünleri imha edilmeli ve asla kullanılmamalıdır. Ürünün boyunu ör. genleşme nedeniyle verilen bilgilerden farklılık gösterebilir. <p>İşitme ve çevresel algı, kapüşun takıldığında olumsuz etkilenebilir. Tüm performanslar laboratuvar şartlarında testlerle tespit edilmiştir. Bu nedenle kişisel koruyucu donanımın öngörülen kullanıma uygun olup olmadığını kontrol edilmelidir, çünkü kullanıma yerindeki şartlar farklı parametrelere (ör. sıcaklık, aşınma, kullanın yoğunluđu) bađlı olarak yapı tip onayından farklılık gösterebilir. Kişisel koruyucu donanım daha önce kullanılmışsa yıpranma derecesi nedeniyle daha düşük performans gösterebilir. Üretici ürünü için amaçla aynı kullanımda bir sorumluluk kabul etmez. Temizleme/bakım: Lütfen dikilmiş bakım etiketindeki bilgilere dikkat edin. Genel olarak yıkama öncesinde tüm fermuarların kapalı olmasına ve ürünü sola çevrilmesine dikkat edin. Ürün ayrı olarak veya aynı renklerle birlikte yıkanmalıdır. Temizlik sonrasında ve yeniden kullanımdan önce ürünü kontrol edin. Hasarlı ürünleri tekrar kullanmayın. Temizliđin türüne bađlı olarak bu, ürünün performans üzerine olumsuz etki edebilir. Bu nedenle üretici, nizami olarak yapılmayan bir temizlik sonrasında ürün hakkında bir sorumluluk kabul etmez. Bertaraf: Bu ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf edin. Kimyasallarla amaçlanan veya amaçlanmayan temas sonrasında bu ürün çevreye zararlı ve tehlikeli maddelere kirlenmiş olabilir. Bu durumda bertaraf işlemleri yerel uygulanacak mevzuat dođrultusunda yapılmalıdır. Özel bilgiler: Kişisel koruyucu donanım hassas insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bilinen aşırı duyarlılıkta özel dikkat gösterilmesi önerilir.</p>					
Fiber bileşenleri	100% polyester				
Üst malzeme:	100% polyester				
Vatka:	100% polyester				
Astar:	100% polyester				
Boy (boyalar)	Göğüs çevresi A	Boy B	Boy (boyalar)	Göğüs çevresi A	Boy B
XS	116-122 cm	167-171 cm	XL	140-148 cm	179-183 cm
S	122-128 cm	170-174 cm	2XL	148-156 cm	182-186 cm
M	128-134 cm	173-177 cm	3XL	156-164 cm	185-189 cm
L	134-140 cm	176-180 cm	4XL	164-172 cm	188-192 cm




				
Temizlik sembolleri				
	30°C'de makinede yıkama	Ağartmayınız	Kurutucuda kurutmayınız	Ütülemeyiniz
				Kimyevi temizleme yapılmaz




EN ISO 13688-2013	Koruyucu giysiler - genel gereksinimler				
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Yüksek derecede görünürlüğe sahip uyarı giysisi				
EN ISO 20471:2013	Test parametreleri	Performans kademeleri	Test sonucu		
	A A Görünür malzemenin metrekare cinsinden asgari alanı	1-3	3		
Maksimum bakım süresineşin önerilen sayısı: 5 <p>Temizlik döngülerinin belirtilen maksimum sayısı, giysinin kullanın ömrüne ilişkin tek etki faktörü deđildir. Kullanım ömrü aynı şekilde kullanın, bakım, depolama vb. ile de bađımlıdır. Kontaminasyon ve kirlenmeler yüksek görünürlük derecesini kısıtlayabilir, ceketi giymeden önce her defasında görsel kontrol yapılması önerilir. Uyarı koruyucu giysisi kullanımı, giyen kişisin her durumda görünür olacağını garantı etmez. Koruyucu etki sadece uyarı koruyucu giysisi temize ve kapalıysa mevcuttur. Ancak tamamen sağam bir ürünü mümkün olan en ist düzeyde koruma sağlar. Koruma fonksiyonu her türlü yıpranma nedeniyle olumsuz etkileneşmiş ürünü temizlemeli veya onarılmalıdır. Temizlik veya onarım mümkün olmayan durumlarda ürünü deđiştirilmelidir.</p>					
Görünür malzemenin metrekare cinsinden asgari alanı:					
Malzeme	Sınıf 3	Sınıf 2	Sınıf 1		
Arka plan malzemesi	0,80	0,50	0,14		
Retoreflektif malzemae	0,20	0,13	0,10		
Giyisinin bir sınıflandırmasına ulaşmak için görünür asgari alanların gereksinimi sonradan takılan logo, yazı, etiket vb. ile azaltılmamaz veya etkilenemez. Bir işaret takılmak isterseniz üretici ile iletişime geçin.					

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Yađmura karşı koruyucu giysisi				
Rekommenderat antal skötselomångar: 5 <p>Klädenas livslängd definieras inte bara av det angiva maximala antalet rengöringscykler. Livslängden hänger också samman med användningssåttet, skötselen, förvaringen osv. Vid nedsmutsning och föröreningar begränsas synligheten och därför rekommenderar vi att man alltid utför en visuell kontroll innan man klar på sig en väst. En person som använder varningskyddskläder syns inte i alla sammanhang. Skyddseffekten uppnås endast om varningskyddsklädem är stängda och rena. Högsta möjliga skydd garanteras endast en fullständig het produkt. Om skyddseffekten är begränsad på grund av någon form av slitage måste man rengöra och eventuellt laga produkten. I de fall det inte längre är möjligt att rengöra eller laga produkten måste man byta ut den.</p>					
Det synliga materialets minst yta i kvadratmeter:					
Material	Klass 3	Klass 2	Klass 1		
Bakgrundsmaterial	0,80	0,50	0,14		
Retoreflekerande material	0,20	0,13	0,10		
Kravet på en synlig minst yta för att uppnå en viss klädesklassifiering får inte reduceras eller påverkas negativt av befintliga eller i efterhand ditsatta logotyper, texter, etiketter osv. Om du vill sätta fast egna markeringar ska du ta kontakt med tillverkaren.					
EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Skyddskläder mot regn				
Den här produkten skyddar mot inverkan från nederbörd (t.ex. regn, snöflöjnor), dimma och markfuktighet.					
EN 343	Testparametrar	Effektivvärd	Provningsre-sultat		
	A A Vertikal vattenresistans	1-3	3		
	B B Vertikal resistans för vattenånga	1-3	1		
Den rekommenderade maximala kontinuerliga användningen (minuter) av en komplett dräkt bestående av väst och byxor utan värmefoder:					
Omgivningstemperatur °C	Klass 1	Klass 2	Klass 3		
25	60	105	205		
20	75	250	-		
15	100	-	-		
10	240	-	-		
5	-	-	-		
Värdena gäller för en genomsnittsan vid medeltung kroppslig ansträngning vid standardomgivningsvillkor. Användningstiden kan förängas med effektiva ventilationsöppningar och/eller återhämtningskläder. Dessutom ska man ta den personliga upplevelsen, typen av ansträngning och omgivningsförhållandena i beaktande.					
	Tillverkare	Tillverkningsår och -månad			
	EAC-märkning	UkrSepro-märkning	Läs anvsningsnarna och informationen från tillverkaren	CE-märkning	

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Yađmura karşı koruyucu giysisi				
Rekommenderat antal skötselomångar: 5 <p>Klädenas livslängd definieras inte bara av det angiva maximala antalet rengöringscykler. Livslängden hänger också samman med användningssåttet, skötselen, förvaringen osv. Vid nedsmutsning och föröreningar begränsas synligheten och därför rekommenderar vi att man alltid utför en visuell kontroll innan man klar på sig en väst. En person som använder varningskyddskläder syns inte i alla sammanhang. Skyddseffekten uppnås endast om varningskyddsklädem är stängda och rena. Högsta möjliga skydd garanteras endast en fullständig het produkt. Om skyddseffekten är begränsad på grund av någon form av slitage måste man rengöra och eventuellt laga produkten. I de fall det inte längre är möjligt att rengöra eller laga produkten måste man byta ut den.</p>					
Det synliga materialets minst yta i kvadratmeter:					
Material	Klass 3	Klass 2	Klass 1		
Bakgrundsmaterial	0,80	0,50	0,14		
Retoreflekerande material	0,20	0,13	0,10		
Kravet på en synlig minst yta för att uppnå en viss klädesklassifiering får inte reduceras eller påverkas negativt av befintliga eller i efterhand ditsatta logotyper, texter, etiketter osv. Om du vill sätta fast egna markeringar ska du ta kontakt med tillverkaren.					
EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Yađmura karşı koruyucu giysisi				
Rekommenderade maximala kontinuerliga användningen (minuter) av en komplett dräkt bestående av väst och byxor utan värmefoder:					
Omgivningstemperatur °C	Klass 1	Klass 2	Klass 3		
25	60	105	205		
20	75	250	-		
15	100	-	-		
10	240	-	-		
5	-	-	-		
Värdena gäller för en genomsnittsan vid medeltung kroppslig ansträngning vid standardomgivningsvillkor. Användningstiden kan förängas med effektiva ventilationsöppningar och/eller återhämtningskläder. Dessutom ska man ta den personliga upplevelsen, typen av ansträngning och omgivningsförhållandena i beaktande.					
	Tillverkare	Tillverkningsår och -månad			
	EAC-märkning	UkrSepro-märkning	Läs anvsningsnarna och informationen från tillverkaren	CE-märkning	

EN ISO 20471:2013	Testparametrar	Effektivvärd	Provningsre-sultat		
	A A Det synliga materialets minst yta i kvadratmeter	1-3	3		
Rekommenderat antal skötselomångar: 5 <p>Klädenas livslängd definieras inte bara av det angiva maximala antalet rengöringscykler. Livslängden hänger också samman med användningssåttet, skötselen, förvaringen osv. Vid nedsmutsning och föröreningar begränsas synligheten och därför rekommenderar vi att man alltid utför en visuell kontroll innan man klar på sig en väst. En person som använder varningskyddskläder syns inte i alla sammanhang. Skyddseffekten uppnås endast om varningskyddsklädem är stängda och rena. Högsta möjliga skydd garanteras endast en fullständig het produkt. Om skyddseffekten är begränsad på grund av någon form av slitage måste man rengöra och eventuellt laga produkten. I de fall det inte längre är möjligt att rengöra eller laga produkten måste man byta ut den.</p>					
Det synliga materialets minst yta i kvadratmeter:					
Material	Klass 3	Klass 2	Klass 1		
Bakgrundsmaterial	0,80	0,50	0,14		
Retoreflekerande material	0,20	0,13	0,10		
Kravet på en synlig minst yta för att uppnå en viss klädesklassifiering får inte reduceras eller påverkas negativt av befintliga eller i efterhand ditsatta logotyper, texter, etiketter osv. Om du vill sätta fast egna markeringar ska du ta kontakt med tillverkaren.					
EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Skyddskläder mot regn				
Den här produkten skyddar mot inverkan från nederbörd (t.ex. regn, snöflöjnor), dimma och markfuktighet.					
EN 343	Testparametrar	Effektivvärd	Provningsre-sultat		
	A A Vertikal vattenresistans	1-3	3		
	B B Vertikal resistans för vattenånga	1-3	1		
Den rekommenderade maximala kontinuerliga användningen (minuter) av en komplett dräkt bestående av väst och byxor utan värmefoder:					
Omgivningstemperatur °C	Klass 1	Klass 2	Klass 3		
25	60	105	205		
20	75	250	-		
15	100	-	-		
10	240	-	-		
5	-	-	-		
Värdena gäller för en genomsnittsan vid medeltung kroppslig ansträngning vid standardomgivningsvillkor. Användningstiden kan förängas med effektiva ventilationsöppningar och/eller återhämtningskläder. Dessutom ska man ta den personliga upplevelsen, typen av ansträngning och omgivningsförhållandena i beaktande.					
	Tillverkare	Tillverkningsår och -månad			
	EAC-märkning	UkrSepro-märkning	Läs anvsningsnarna och informationen från tillverkaren	CE-märkning	

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Skyddskläder mot regn				
Den här produkten skyddar mot inverkan från nederbörd (t.ex. regn, snöflöjnor), dimma och markfuktighet.					
EN 343	Testparametrar	Effektivvärd	Provningsre-sultat		
	A A Vertikal vattenresistans	1-3	3		
	B B Vertikal resistans för vattenånga	1-3	1		
Den rekommenderade maximala kontinuerliga användningen (minuter) av en komplett dräkt bestående av väst och byxor utan värmefoder:					
Omgivningstemperatur °C	Klass 1	Klass 2	Klass 3		
25	60	105	205		
20	75	250	-		
15	100	-	-		
10	240	-	-		
5	-	-	-		
Värdena gäller för en genomsnittsan vid medeltung kroppslig ansträngning vid standardomgivningsvillkor. Användningstiden kan förängas med effektiva ventilationsöppningar och/eller återhämtningskläder. Dessutom ska man ta den personliga upplevelsen, typen av ansträngning och omgivningsförhållandena i beaktande.					
	Tillverkare	Tillverkningsår och -månad			
	EAC-märkning	UkrSepro-märkning	Läs anvsningsnarna och informationen från tillverkaren	CE-märkning	

EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009	Skyddskläder mot regn				
Den här produkten skyddar mot inverkan från nederbörd (t.ex. regn, snöflöjnor), dimma och markfuktighet.					
EN 343	Testparametrar	Effektivvärd	Provningsre-sultat		
	A A Vertikal vattenresistans	1-3	3		
	B B Vertikal resistans för vattenånga	1-3	1		
Den rekommenderade maximala kontinuerliga användningen (minuter) av en komplett dräkt bestående av väst och byxor utan värmefoder:					
Omgivningstemperatur °C	Klass 1	Klass 2	Klass 3		
25	60	105	205		
20	75	250	-		
15	100	-	-		
10	240	-	-		
5	-	-	-		
Värdena gäller för en genomsnittsan vid medeltung kroppslig ansträngning vid standardomgivningsvillkor. Användningstiden kan förängas med effektiva ventilationsöppningar och/eller återhämtningskläder. Dessutom ska man ta den personliga upplevelsen, typen av ansträngning och omgivningsförhållandena i beaktande.					
	Tillverkare	Tillverkningsår och -månad			
	EAC-märkning	UkrSepro-märkning	Läs anvsningsnarna och informationen från tillverkaren	CE-märkning	

	Tillverkare	Tillverkningsår och -månad			
	EAC-märkning	UkrSepro-märkning	Läs anvsningsnarna och informationen från tillverkaren	CE-märkning	

RU					
Руководства по эксплуатации и информация производителя					
Информационная брошюра для индивидуальных средств защиты в соответствии с Предписанием (EU) 2016/425, Приложением II Разделом 1.4. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информационную брошюру перед использованием индивидуальных средств защиты. Вы обязаны приложить данную информационную брошюру при дальнейшей передаче индивидуальных средств защиты, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная информационная брошюра может копироваться без ограничений.					
Odzież ochronna	Категория риска II				
Размер(ы)	XS				

