

7179 // MOTION TEX VIZ PLUS

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II



Pięć możliwości noszenia
Pełnowymiarowy zamek błyskawiczny YKK z zewnętrzną osłoną
przeciwwiatrową
Na każdą pogodę



7179 // MOTION TEX VIZ PLUS



Materiał wierzchni:	Poliester, neonowy pomarańczowy/granatowy
Podszewka:	Poliester, neonowy pomarańczowy
Rozmiar(y):	XS-5XL
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, EN 342, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, wielofunkcyjna kurtka o wysokiej widoczności, neonowopomarańczowy / granatowy (kod koloru: 4121), pięć sposobów noszenia, kurtka zewnętrzna: parka o wysokiej widoczności, 230 g/m², kołnierz typu stojka z polaru, wiatroodporna, wodoodporna, zgrzewane szwy, regulowane mankiety z zapięciem na rzep, elastyczny dół zapewniający optymalne dopasowanie, zintegrowany kaptur, segmentowe paski odbłaskowe, zamek błyskawiczny YKK na całej długości z windstopperem na kieszeniach zewnętrznych, wewnętrznych, piersiowych i bocznych, kurtka wewnątrz: zewnętrzna ostrzegawcza kurtka softshell, 140 g/m², wiatroodporna, wodoodporna, zgrzewane szwy, miękki materiał Softshell, neonowo pomarańczowy, segmentowe paski odbłaskowe, zamek błyskawiczny YKK na całej długości, kieszenie boczne, pikowana kurtka wewnątrz, granatowy, dwie kieszenie boczne, wyjątkowo ciepła, odpinane rękawy, do każdych warunków pogodowych, kompletna kurtka: słup wody: 10 000 mmH₂O, OEKO-TEX STANDARD 100®, wygodne dopasowanie, Kategoria ryzyka PSA II


EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 342:2017



Branże

-  Budownictwo
-  Logistyka
-  Gospodarowanie odpadami
-  Transport / Logistyka
-  Branża bezpieczeństwa
-  Zimny obszar

Zalety

- + Pięć możliwości noszenia
- + Pełnowymiarowy zamek błyskawiczny YKK z zewnętrzną osłoną przeciwwiatrową
- + Na każdą pogodę



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7179 // MOTION TEX VIZ PLUS
Kod koloru: 4121



7179 // MOTION TEX VIZ PLUS
Kod koloru: 4021

Parametry wydajności

EN 343:2019	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3 2 X	Odporność na przenikanie wody	1-4	3
	Odporność na parę wodną	1-4	2
	Gotowa odzież testowana w wieży deszczowej	R	X

Wszystkie wartości odnoszą się wyłącznie do kurtki zewnętrznej.

EN ISO 20471:2013	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2 (XS-S) 3 (M-5XL)	Minimalna powierzchnia widocznego materiału	1-3	2 (XS-S), 3 (M-5XL)

Kurtka softshell o wysokiej widoczności: 3 (2 jako kamizelka)

EN 342:2017	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 0,348 (C) 3 X	ICLER $wm2 * K/W$ systemu odzieżowego	-	0,348 (C)
	Klasa przepuszczalności powietrza	1-3	3
	Wodoodporność (Pa)	-	X

Wartości odnoszą się do kurtki wewnętrznej w połączeniu z: ICLER 0,350 (B): Artykuł 7580 / ICLER 0,348 (C): Artykuł 7581

Więcej informacji

	Material	Kolor	Gramatura
Material wierzchni	100% Poliester	neonowy pomarańcz/granat	230 g/qm
Podszewka	100% Poliester	neonowy pomarańcz	



Prać w pralce 40°C




Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce



Nie prasować


Żadnego czyszczenia
chemicznego

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczenia tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Cykle prania (maks.) 25

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
XS	4059904191471	4059904191563	0,71 m	0,39 m	0,48 m	14,1 kg	8
S	4059904191488	4059904191570	0,71 m	0,39 m	0,48 m	14,25 kg	8
M	4059904191495	4059904191587	0,71 m	0,39 m	0,48 m	14,55 kg	8
L	4059904191501	4059904191594	0,71 m	0,39 m	0,48 m	15,35 kg	8
XL	4059904191518	4059904191600	0,71 m	0,39 m	0,48 m	15,9 kg	8
2XL	4059904191525	4059904191617	0,71 m	0,39 m	0,48 m	16,7 kg	8
3XL	4059904191532	4059904191624	0,71 m	0,39 m	0,48 m	17,1 kg	8
4XL	4059904191549	4059904191631	0,71 m	0,39 m	0,48 m	17,96 kg	8
5XL	4059904191556	4059904191648	0,71 m	0,39 m	0,48 m	18,16 kg	8

Numer taryfy celnej: 62014090900

Kraj pochodzenia: Chiny