

# 7200MF // STEP MF

EPI catégorie de risques II



Sans métal

Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel

Meilleure résistance au glissement possible (SRC)

**S3**

**SRC**

**MF**

OSHA RULE  
112-191  
TYPE 1



559



## 7200MF // STEP MF







Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU/TPU, gris/noir
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MF, chaussures de sécurité, S3, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/TPU, gris/noir, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, design attrayant, talon aplati pour un mouvement de roulement naturel, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

### Avantages

- + Sans métal
- + Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)



Plus d'images

---



**Plus d'informations**


---

**Autres**

Poids (g) 559

**Données logistiques**


---

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904123250	4059904123267	0,61 m	0,45 m	0,35 m	12,43 kg	14
36	4059904063365	4059904063495	0,61 m	0,44 m	0,34 m	11,75 kg	12
37	4059904063372	4059904063501	0,61 m	0,44 m	0,34 m	12,22 kg	12
38	4059904063389	4059904063518	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,7 kg	14
39	4059904063396	4059904063525	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,77 kg	12
40	4059904063402	4059904063532	0,008 m	0,36 m	0,36 m	13,59 kg	12
41	4059904063419	4059904063549	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,96 kg	14
42	4059904063426	4059904063556	0,61 m	0,45 m	0,35 m	14,3 kg	14
43	4059904063433	4059904063563	0,63 m	0,47 m	0,37 m	14,63 kg	14
44	4059904063440	4059904063570	0,63 m	0,48 m	0,38 m	15,55 kg	14
45	4059904063457	4059904063587	0,63 m	0,47 m	0,38 m	15,97 kg	14
46	4059904063464	4059904063594	0,65 m	0,46 m	0,38 m	16,04 kg	14
47	4059904063471	4059904063600	0,63 m	0,51 m	0,37 m	16,12 kg	14
48	4059904063488	4059904063617	0,64 m	0,46 m	0,38 m	17,09 kg	12
49	4059904123274	4059904123281	0,7 m	0,5 m	0,4 m	18,79 kg	14
50	4059904123298	4059904123304	0,68 m	0,48 m	0,48 m	19,28 kg	14

Code douanier: 64039993900

Pays d'origine: Chine