

7200MF // STEP MF

EPI catégorie de risques II



Sans métal

Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel

Meilleure résistance au glissement possible (SRC)

S3

SRC

MF

CEU V RULE
112-191
TYPE 1



559

7200MF // STEP MF



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU/TPU, gris/noir
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MF, chaussures de sécurité, S3, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/TPU, gris/noir, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure ergonomique, design attrayant, talon aplati pour un mouvement de roulement naturel, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Sans métal
- + Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 559

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904123250	4059904123267	0,61 m	0,45 m	0,35 m	12,43 kg	14
36	4059904063365	4059904063495	0,61 m	0,44 m	0,34 m	11,75 kg	12
37	4059904063372	4059904063501	0,61 m	0,44 m	0,34 m	12,22 kg	12
38	4059904063389	4059904063518	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,7 kg	14
39	4059904063396	4059904063525	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,77 kg	12
40	4059904063402	4059904063532	0,008 m	0,36 m	0,36 m	13,59 kg	12
41	4059904063419	4059904063549	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,96 kg	14
42	4059904063426	4059904063556	0,61 m	0,45 m	0,35 m	14,3 kg	14
43	4059904063433	4059904063563	0,63 m	0,47 m	0,37 m	14,63 kg	14
44	4059904063440	4059904063570	0,63 m	0,48 m	0,38 m	15,55 kg	14
45	4059904063457	4059904063587	0,63 m	0,47 m	0,38 m	15,97 kg	14
46	4059904063464	4059904063594	0,65 m	0,46 m	0,38 m	16,04 kg	14
47	4059904063471	4059904063600	0,63 m	0,51 m	0,37 m	16,12 kg	14
48	4059904063488	4059904063617	0,64 m	0,46 m	0,38 m	17,09 kg	12
49	4059904123274	4059904123281	0,7 m	0,5 m	0,4 m	18,79 kg	14
50	4059904123298	4059904123304	0,68 m	0,48 m	0,48 m	19,28 kg	14

Code douanier: 64039993900

Pays d'origine: Chine