

7200MF // STEP MF

ŚOI kategorii II



Bez metalu

Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



559



7200MF // STEP MF







Górna część buta:	Pełna skóra, kolor czarny
Zewnętrzna podeszwa:	PU/TPU, szary/czarny
Rozmiar(y):	35-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MF, obuwie robocze, S3, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/czarny, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, testowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Bez metalu
- + Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

 Różne

Waga (g) 559

 Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904123250	4059904123267	0,61 m	0,45 m	0,35 m	12,43 kg	14
36	4059904063365	4059904063495	0,61 m	0,44 m	0,34 m	11,75 kg	12
37	4059904063372	4059904063501	0,61 m	0,44 m	0,34 m	12,22 kg	12
38	4059904063389	4059904063518	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,7 kg	14
39	4059904063396	4059904063525	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,77 kg	12
40	4059904063402	4059904063532	0,008 m	0,36 m	0,36 m	13,59 kg	12
41	4059904063419	4059904063549	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,96 kg	14
42	4059904063426	4059904063556	0,61 m	0,45 m	0,35 m	14,3 kg	14
43	4059904063433	4059904063563	0,63 m	0,47 m	0,37 m	14,63 kg	14
44	4059904063440	4059904063570	0,63 m	0,48 m	0,38 m	15,55 kg	14
45	4059904063457	4059904063587	0,63 m	0,47 m	0,38 m	15,97 kg	14
46	4059904063464	4059904063594	0,65 m	0,46 m	0,38 m	16,04 kg	14
47	4059904063471	4059904063600	0,63 m	0,51 m	0,37 m	16,12 kg	14
48	4059904063488	4059904063617	0,64 m	0,46 m	0,38 m	17,09 kg	12
49	4059904123274	4059904123281	0,7 m	0,5 m	0,4 m	18,79 kg	14
50	4059904123298	4059904123304	0,68 m	0,48 m	0,48 m	19,28 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Chiny