

7200MF // STEP MF

ŚOI kategorii II



Bez metalu

Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

S3

SRC

MF

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



559



7200MF // STEP MF



Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/czarny
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MF, obuwie robocze, S3, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/czarny, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, testowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Bez metalu
- + Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 559

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904123250	4059904123267	0,61 m	0,45 m	0,35 m	12,43 kg	14
36	4059904063365	4059904063495	0,61 m	0,44 m	0,34 m	11,75 kg	12
37	4059904063372	4059904063501	0,61 m	0,44 m	0,34 m	12,22 kg	12
38	4059904063389	4059904063518	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,7 kg	14
39	4059904063396	4059904063525	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,77 kg	12
40	4059904063402	4059904063532	0,008 m	0,36 m	0,36 m	13,59 kg	12
41	4059904063419	4059904063549	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,96 kg	14
42	4059904063426	4059904063556	0,61 m	0,45 m	0,35 m	14,3 kg	14
43	4059904063433	4059904063563	0,63 m	0,47 m	0,37 m	14,63 kg	14
44	4059904063440	4059904063570	0,63 m	0,48 m	0,38 m	15,55 kg	14
45	4059904063457	4059904063587	0,63 m	0,47 m	0,38 m	15,97 kg	14
46	4059904063464	4059904063594	0,65 m	0,46 m	0,38 m	16,04 kg	14
47	4059904063471	4059904063600	0,63 m	0,51 m	0,37 m	16,12 kg	14
48	4059904063488	4059904063617	0,64 m	0,46 m	0,38 m	17,09 kg	12
49	4059904123274	4059904123281	0,7 m	0,5 m	0,4 m	18,79 kg	14
50	4059904123298	4059904123304	0,68 m	0,48 m	0,48 m	19,28 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Chiny