

7200 // STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel
Meilleure résistance au glissement possible (SR)
Surbouchon supplémentaire

S3

FO

SR

EN ISO 20345
TYPE 1



574

7200 // STEP



Tige de la chaussure:	Plein cuir, noir
Semelle:	PU/TPU, gris/noir
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS STEP, chaussures de sécurité, S3 FO, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/TPU, gris/noir, embout en acier, semelle intermédiaire en acier résistante à la perforation, semelle intérieure ergonomique, design attrayant, talon aplati pour un mouvement de roulement naturel, résistance optimale au glissement (SR), largeur 11, embout anti-abrasion supplémentaire, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel
- + Meilleure résistance au glissement possible (SR)
- + Surbouchon supplémentaire



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 574

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904120303	4059904120334	0,61 m	0,45 m	0,35 m	11,44 kg	14
36	4059904099265	4059904099395	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,15 kg	12
37	4059904099272	4059904099401	0,61 m	0,38 m	0,44 m	12,41 kg	12
38	4059904099289	4059904099418	0,61 m	0,35 m	0,44 m	13,88 kg	14
39	4059904099296	4059904099425	0,6 m	0,44 m	0,35 m	13,37 kg	12
40	4059904099302	4059904099432	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,75 kg	12
41	4059904099319	4059904099449	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,88 kg	14
42	4059904099326	4059904099456	0,61 m	0,36 m	0,44 m	15,36 kg	14
43	4059904099333	4059904099463	0,63 m	0,38 m	0,46 m	14,99 kg	14
44	4059904099340	4059904099470	0,63 m	0,46 m	0,37 m	15,73 kg	14
45	4059904099357	4059904099487	0,63 m	0,39 m	0,47 m	16,61 kg	14
46	4059904099364	4059904099494	0,63 m	0,46 m	0,37 m	17,19 kg	14
47	4059904099371	4059904099500	0,63 m	0,38 m	0,46 m	16,87 kg	14
48	4059904099388	4059904099517	0,64 m	0,4 m	0,46 m	17,61 kg	12
49	4059904120310	4059904120341	0,71 m	0,49 m	0,4 m	18,96 kg	12
50	4059904120327	4059904120358	0,7 m	0,48 m	0,4 m	19,09 kg	10

Code douanier: 6403400000

Pays d'origine: Chine