

# 7200 // STEP

Niskie buty  
ŚOI kategorii II



Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny  
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)  
Dodatkowy limit

S3

FO

SR

EN ISO 20345  
172-191  
TYPE 1



574

## 7200 // STEP







Górna część buta:	Pełna skóra, kolor czarny
Zewnętrzna podeszwa:	PU/TPU, szary/czarny
Rozmiar(y):	35-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS STEP, obuwie robocze, S3 FO, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/czarny, stalowy nosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny, optymalna odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed przetarciami, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami

### Zalety

- + Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)
- + Dodatkowy limit



Więcej zdjęć

---



Więcej informacji
 

---

 Różne
 

---

Waga (g) 574

 Dane logistyczne
 

---

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904120303	4059904120334	0,61 m	0,45 m	0,35 m	11,44 kg	14
36	4059904099265	4059904099395	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,15 kg	12
37	4059904099272	4059904099401	0,61 m	0,38 m	0,44 m	12,41 kg	12
38	4059904099289	4059904099418	0,61 m	0,35 m	0,44 m	13,88 kg	14
39	4059904099296	4059904099425	0,6 m	0,44 m	0,35 m	13,37 kg	12
40	4059904099302	4059904099432	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,75 kg	12
41	4059904099319	4059904099449	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,88 kg	14
42	4059904099326	4059904099456	0,61 m	0,36 m	0,44 m	15,36 kg	14
43	4059904099333	4059904099463	0,63 m	0,38 m	0,46 m	14,99 kg	14
44	4059904099340	4059904099470	0,63 m	0,46 m	0,37 m	15,73 kg	14
45	4059904099357	4059904099487	0,63 m	0,39 m	0,47 m	16,61 kg	14
46	4059904099364	4059904099494	0,63 m	0,46 m	0,37 m	17,19 kg	14
47	4059904099371	4059904099500	0,63 m	0,38 m	0,46 m	16,87 kg	14
48	4059904099388	4059904099517	0,64 m	0,4 m	0,46 m	17,61 kg	12
49	4059904120310	4059904120341	0,71 m	0,49 m	0,4 m	18,96 kg	12
50	4059904120327	4059904120358	0,7 m	0,48 m	0,4 m	19,09 kg	10

Numer taryfy celnej: 64034000000

Kraj pochodzenia: Chiny