NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7200 // STEP

Półbuty

ŚOI kategorii II



Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)

Dodatkowy limit

S3 FO SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 574

VERSION 1.1.19 | 261122

7200 // STEP

Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/czarny
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS STEP, obuwie robocze, S3 FO, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/czarny, stalowy nosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny, optymalna odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed przetarciami, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

S3 FO SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 574

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

+ Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny
+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)
+ Dodatkowy limit



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	574

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904120303	4059904120334	0,61 m	0,45 m	0,35 m	11,44 kg	14
36	4059904099265	4059904099395	0,61 m	0,44 m	0,35 m	12,15 kg	12
37	4059904099272	4059904099401	0,61 m	0,38 m	0,44 m	12,41 kg	12
38	4059904099289	4059904099418	0,61 m	0,35 m	0,44 m	13,88 kg	14
39	4059904099296	4059904099425	0,6 m	0,44 m	0,35 m	13,37 kg	12
40	4059904099302	4059904099432	0,61 m	0,36 m	0,44 m	13,75 kg	12
41	4059904099319	4059904099449	0,6 m	0,35 m	0,44 m	14,88 kg	14
42	4059904099326	4059904099456	0,61 m	0,36 m	0,44 m	15,36 kg	14
43	4059904099333	4059904099463	0,63 m	0,38 m	0,46 m	14,99 kg	14
44	4059904099340	4059904099470	0,63 m	0,46 m	0,37 m	15,73 kg	14
45	4059904099357	4059904099487	0,63 m	0,39 m	0,47 m	16,61 kg	14
46	4059904099364	4059904099494	0,63 m	0,46 m	0,37 m	17,19 kg	14
47	4059904099371	4059904099500	0,63 m	0,38 m	0,46 m	16,87 kg	14
48	4059904099388	4059904099517	0,64 m	0,4 m	0,46 m	17,61 kg	12
49	4059904120310	4059904120341	0,71 m	0,49 m	0,4 m	18,96 kg	12
50	4059904120327	4059904120358	0,7 m	0,48 m	0,4 m	19,09 kg	10

Numer taryfy celnej: 64034000000
Kraj pochodzenia: Chiny

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.1.19 | 261122