

7205 // BASIC STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Embout en acier
Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)



7205 // BASIC STEP







Tige de la chaussure:	Cuir pleine fleur, noir
Semelle:	PU / PU, noir
Taille(s):	36-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP, chaussures de sécurité, S3, cuir pleine fleur résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure résistante en PU/PU, noire, embout en acier, semelle intermédiaire en acier résistante à la perforation, semelle intérieure ergonomique, design attrayant, talon aplati pour un mouvement de roulement naturel, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

Avantages

- + Embout en acier
- + Talon aplati pour un mouvement de roulement naturel
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 606

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
36	4059904041349	4059904009936	0,63 m	0,45 m	0,35 m	12,11 kg	14
37	4059904041356	4059904009943	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,85 kg	14
38	4059904041363	4059904009950	0,6 m	0,41 m	0,34 m	10,57 kg	14
39	4059904041370	4059904009967	0,61 m	0,35 m	0,41 m	11,15 kg	14
40	4059904041387	4059904009974	0,6 m	0,42 m	0,34 m	11,48 kg	14
41	4059904041394	4059904009981	0,61 m	0,35 m	0,41 m	11,8 kg	14
42	4059904041400	4059904009998	0,63 m	0,45 m	0,35 m	14,35 kg	14
43	4059904041417	4059904010000	0,64 m	0,38 m	0,46 m	15,13 kg	14
44	4059904041424	4059904010017	0,65 m	0,37 m	0,46 m	14,79 kg	14
45	4059904041431	4059904010024	0,64 m	0,37 m	0,46 m	15,36 kg	14
46	4059904041448	4059904010031	0,63 m	0,41 m	0,45 m	14,46 kg	14
47	4059904041455	4059904010048	0,63 m	0,39 m	0,47 m	15,96 kg	14
48	4059904041462	4059904010055	0,67 m	0,44 m	0,39 m	15,29 kg	14

Code douanier: 64034000000

Pays d'origine: Chine