NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7205 // BASIC STEP

Półbuty

ŚOI kategorii II



Stalowy nosek

Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

S3 SRC 606

VERSION 1.1.20 | 261022

7205 // BASIC STEP

Wierzch obuwia:	Skóra licowa, czarna
Podeszwa zewnętrzna:	PU / PU, czarny
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	Norma PN-EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP, obuwie robocze, S3, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/PU, kolor czarny, stalowy podnosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, ergonomicznie ukształtowana wkładka, atrakcyjny design, spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

S3 SRC 606

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

- \+ Stalowy nosek
- \+ Spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny
- \+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	606

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904041349	4059904009936	0,63 m	0,45 m	0,35 m	12,11 kg	14
37	4059904041356	4059904009943	0,63 m	0,43 m	0,35 m	12,85 kg	14
38	4059904041363	4059904009950	0,6 m	0,41 m	0,34 m	10,57 kg	14
39	4059904041370	4059904009967	0,61 m	0,35 m	0,41 m	11,15 kg	14
40	4059904041387	4059904009974	0,6 m	0,42 m	0,34 m	11,48 kg	14
41	4059904041394	4059904009981	0,61 m	0,35 m	0,41 m	11,8 kg	14
42	4059904041400	4059904009998	0,63 m	0,45 m	0,35 m	14,35 kg	14
43	4059904041417	4059904010000	0,64 m	0,38 m	0,46 m	15,13 kg	14
44	4059904041424	4059904010017	0,65 m	0,37 m	0,46 m	14,79 kg	14
45	4059904041431	4059904010024	0,64 m	0,37 m	0,46 m	15,36 kg	14
46	4059904041448	4059904010031	0,63 m	0,41 m	0,45 m	14,46 kg	14
47	4059904041455	4059904010048	0,63 m	0,39 m	0,47 m	15,96 kg	14
48	4059904041462	4059904010055	0,67 m	0,44 m	0,39 m	15,29 kg	14

Numer taryfy celnej: 64034000000
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.