

# 7210 // POWER STEP

ŚOI kategorii II



Dodatkowy limit

Podszewka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie

Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



**S3**

**HI**

**HRO**

**SRC**

OGUV RULE  
112-191  
TYPE 1



718

## 7210 // POWER STEP



Górna część buta:	Pełna skóra, kolor czarny
Zewnętrzna podeszwa:	PU / Nitryl, czarny
Rozmiar(y):	36-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP buty robocze, S3 HI HRO, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/nitryl, kolor czarny, stalowy podnosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, spłaszczona pięta zapewniająca naturalny ruch toczny, optymalna odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, najwyższa jakość, zatwierdzone zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345



**S3**






**HI**

**HRO**

**SRC**



### Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Transport / Logistyka
-  Gospodarowanie odpadami

### Zalety

- + Dodatkowy limit
- + Podeszwa pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie
- + Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć

---



Więcej informacji
 

---

 Różne
 

---

Waga (g) 718

 Dane logistyczne
 

---

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
36	4059904102835	4059904102842	0,64 m	0,45 m	0,36 m	15,51 kg	10
37	4059904102859	4059904102866	0,64 m	0,45 m	0,35 m	0,101 kg	10
38	4059904102873	4059904102880	0,64 m	0,44 m	0,35 m	16,29 kg	20
39	4059904102897	4059904102903	0,64 m	0,44 m	0,36 m	17,04 kg	20
40	4059904102910	4059904102927	0,64 m	0,45 m	0,35 m	17,2 kg	20
41	4059904102934	4059904102941	0,64 m	0,45 m	0,36 m	17,86 kg	20
42	4059904102958	4059904102965	0,65 m	0,44 m	0,35 m	18,35 kg	10
43	4059904102972	4059904102989	0,64 m	0,49 m	0,38 m	19,34 kg	14
44	4059904102996	4059904103009	0,64 m	0,5 m	0,38 m	20,06 kg	11
45	4059904103016	4059904103023	0,65 m	0,49 m	0,38 m	20,51 kg	11
46	4059904103030	4059904103047	0,65 m	0,49 m	0,38 m	21,16 kg	10
47	4059904103054	4059904103061	0,64 m	0,49 m	0,38 m	21,65 kg	20
48	4059904103078	4059904103085	0,64 m	0,49 m	0,39 m	0,122 kg	8
49	4059904103092	4059904103108	0,64 m	0,49 m	0,4 m	22,44 kg	10
50	4059904103115	4059904103122	0,64 m	0,49 m	0,4 m	22,3 kg	10

Numer taryfy celnej: 64034000000

Kraj pochodzenia: Indie