7211 // POWER STEP MID

Trzewiki

ŚOI kategorii II



Wytrzymała skóra licowa

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

Dobrze wyścielany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 761

VERSION 1.1.18 | 261028

7211 // POWER STEP MID

Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/Nitryl, czarny
Rozmiar(y):	36-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID, półwysoki trzewik ochronny, S3 HI HRO, wytrzymała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000),odporna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu/nitrylu, czarna, stalowy podnosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, spłaszczona pięta dla naturalnego toczenia, optymalna odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, dobrze wyścielana cholewka dla optymalnego wsparcia i komfortu, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, najwyższa jakość, zatwierdzona zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 761

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Transport / Logistyka
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

- \+ Wytrzymała skóra licowa
- \+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- \+ Dobrze wyścielany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	761

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904103139	4059904103146	0,65 m	0,5 m	0,39 m	16,63 kg	11
37	4059904103153	4059904103160	0,64 m	0,49 m	0,39 m	17,05 kg	10
38	4059904103177	4059904103184	0,64 m	0,49 m	0,39 m	17,71 kg	10
39	4059904103191	4059904103207	0,64 m	0,5 m	0,38 m	18,45 kg	14
40	4059904103214	4059904103221	0,64 m	0,5 m	0,38 m	18,27 kg	14
41	4059904103238	4059904103245	0,65 m	0,49 m	0,38 m	18,94 kg	11
42	4059904103252	4059904103269	0,64 m	0,49 m	0,39 m	20,09 kg	12
43	4059904103276	4059904103283	0,69 m	0,54 m	0,41 m	20,78 kg	10
44	4059904103290	4059904103306	0,7 m	0,54 m	0,4 m	22,04 kg	10
45	4059904103313	4059904103320	0,7 m	0,54 m	0,41 m	22,39 kg	10
46	4059904103337	4059904103344	0,7 m	0,55 m	0,41 m	22,73 kg	10
47	4059904103351	4059904103368	0,7 m	0,54 m	0,41 m	23,53 kg	12
48	4059904103375	4059904103382	0,7 m	0,54 m	0,41 m	23,98 kg	10
49	4059904103399	4059904103405	0,69 m	0,55 m	0,42 m	24,24 kg	10
50	4059904103412	4059904103429	0,69 m	0,54 m	0,43 m	24,37 kg	10

Numer taryfy celnej: 64034000000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.