7213 // POWER STEP MID+

Trzewiki

ŚOI kategorii II



Wytrzymała skóra licowa

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

Dobrze wyścielany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 780

VERSION 1.1.19 | 261030

7213 // POWER STEP MID+

Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/Nitryl, czarny
Rozmiar(y):	36-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID+, półwysoki trzewik ochronny, S3 HI HRO, wytrzymała skóra licowa, czarny (kod koloru: 1000),odporna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu/nitrylu, czarna, stalowy podnosek, stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, spłaszczona pięta dla naturalnego toczenia, optymalna odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, dobrze wyścielana cholewka dla optymalnego wsparcia i komfortu, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, najwyższa jakość, zatwierdzona zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

S3 HI HRO SRC DGUV RULE 112-191 TYPE 1 780

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Transport / Logistyka
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

- \+ Wytrzymała skóra licowa
- \+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- \+ Dobrze wyścielany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	780

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904103436	4059904103443	0,68 m	0,54 m	0,41 m	18,1 kg	8
37	4059904103450	4059904103467	0,69 m	0,54 m	0,4 m	18,91 kg	8
38	4059904103474	4059904103481	0,69 m	0,53 m	0,41 m	19,34 kg	10
39	4059904103498	4059904103504	0,41 m	0,27 m	0,13 m	1,79 kg	8
40	4059904103511	4059904103528	0,41 m	0,27 m	0,13 m	1,79 kg	12
41	4059904103535	4059904103542	0,68 m	0,54 m	0,41 m	21,01 kg	12
42	4059904103559	4059904103566	0,68 m	0,55 m	0,4 m	21,33 kg	8
43	4059904103573	4059904103580	0,68 m	0,56 m	0,41 m	22,9 kg	10
44	4059904103597	4059904103603	0,68 m	0,57 m	0,41 m	23,27 kg	8
45	4059904103610	4059904103627	0,68 m	0,56 m	0,41 m	23,8 kg	8
46	4059904103634	4059904103641	0,68 m	0,57 m	0,41 m	24,41 kg	10
47	4059904103658	4059904103665	0,69 m	0,57 m	0,41 m	24,82 kg	8
48	4059904103672	4059904103689	0,69 m	0,56 m	0,4 m	25,31 kg	8
49	4059904103696	4059904103702	0,68 m	0,57 m	0,4 m	25,34 kg	8
50	4059904103719	4059904103726	0,69 m	0,57 m	0,41 m	25,77 kg	8

Numer taryfy celnej: 64034000000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.