

7220 // ULTIMATE STEP MID FIT

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS

Dobrze wyściełana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę

Wzmocnienie TPU na pięcie



S7S

CI

FO

SC

SR

EN ISO 20345
TYPE 1



SECONAMICS



743

7220 // ULTIMATE STEP MID FIT



Wierzch obuwia:	Skóra Action, czarna TPU, czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, czarny/przezroczysty
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	5 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS ULTIMATE STEP MID FIT, trzewik roboczy, średniej wysokości, S7S CI FO SC, trwała skóra Action Leather, czarny, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, czarna/przezroczysta (kod koloru: 1000), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, z blokadą obrotową 712 // FIT SYSTEM dla szybkiego zakładania i optymalnej przyczepności, wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka dla najlepszej możliwej przyczepności i wygody, elementy odblaskowe, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa osłona przed otarciami, wzmocnienie TPU na pięcie w celu wsparcia kostki i zapewnienia skutecznej ochrony przed skręceniem, najwyższa jakość, przetestowane zgodnie z DGUV Rule 112-191, typ 1, zdolność do ESD, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3


S7S
CI
FO
SC
SR

SECONAMICS

743

Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Architektura ogrodu



Transport / Logistyka



Gospodarowanie odpadami



Zimny obszar

Zalety

- + Wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS
- + Dobrze wyściełana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę
- + Wzmocnienie TPU na pięcie



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 743

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904207752	4059904207882	0,62 m	0,43 m	0,34 m	7,25 kg	16
37	4059904207769	4059904207899	0,62 m	0,43 m	0,34 m	7,55 kg	16
38	4059904207776	4059904207905	0,62 m	0,43 m	0,34 m	7,85 kg	16
39	4059904207783	4059904207912	0,62 m	0,43 m	0,34 m	8,15 kg	16
40	4059904207790	4059904207929	0,62 m	0,43 m	0,34 m	8,45 kg	16
41	4059904207806	4059904207936	0,62 m	0,43 m	0,34 m	8,75 kg	16
42	4059904207813	4059904207943	0,62 m	0,43 m	0,34 m	9,05 kg	16
43	4059904207820	4059904207950	0,645 m	0,45 m	0,375 m	9,35 kg	16
44	4059904207837	4059904207967	0,645 m	0,45 m	0,375 m	9,65 kg	16
45	4059904207844	4059904207974	0,645 m	0,45 m	0,375 m	9,95 kg	16
46	4059904207851	4059904207981	0,645 m	0,45 m	0,375 m	10,25 kg	16
47	4059904207868	4059904207998	0,645 m	0,45 m	0,375 m	10,55 kg	16
48	4059904207875	4059904208001	0,645 m	0,45 m	0,375 m	10,85 kg	16

Numer taryfy celnej: 64039113900

Kraj pochodzenia: Chiny