

7221 // ULTIMATE STEP HIGH FIT

Trzewiki
ŚOI kategorii II



Wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS

Dobrze wyściełana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę

Wzmocnienie TPU na pięcie



S7S

CI

FO

SC

SR

GOV RULE
112:191
TYPE 1



SECONAMICS



FI
SYSTEM
713

786



7221 // ULTIMATE STEP HIGH FIT



Wierzch obuwia:	Skóra Action, czarna TPU, czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, czarny/przezroczysty
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	5 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS ULTIMATE STEP HIGH FIT, trzewik roboczy, wysoki, S7S CI FO SC, trwała skóra Action Leather, czarny, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, czarna/przezroczysta (kod koloru: 1000), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, z zapięciem obrotowym 712 // FIT SYSTEM zapewniającym szybkie zakładanie i optymalną przyczepność, wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca optymalną przyczepność i wygodę, elementy odbłaskowe, wyściółka piętę ułatwiająca zakładanie/zdejmowanie oraz wzmocnienie piętę wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa osłona przed otarciami, wzmocnienie TPU na pięcie w celu wsparcia kostki i zapewnienia skutecznej ochrony kostki, najwyższa jakość, zatwierdzona zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kompatybilne z ESD, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



S7S

CI

FO

SC

SR



SECONAMICS



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Architektura ogrodu



Transport / Logistyka



Gospodarowanie odpadami



Zimny obszar

Zalety

- + Wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS
- + Dobrze wyściełana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę
- + Wzmocnienie TPU na pięcie



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 786

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904208018	4059904208148	0,645 m	0,335 m	0,375 m	7,5 kg	16
37	4059904208025	4059904208155	0,645 m	0,335 m	0,375 m	7,85 kg	16
38	4059904208032	4059904208162	0,645 m	0,335 m	0,375 m	8,2 kg	16
39	4059904208049	4059904208179	0,645 m	0,335 m	0,375 m	8,55 kg	16
40	4059904208056	4059904208186	0,645 m	0,335 m	0,375 m	8,9 kg	16
41	4059904208063	4059904208193	0,645 m	0,335 m	0,375 m	9,25 kg	16
42	4059904208070	4059904208209	0,645 m	0,335 m	0,375 m	9,6 kg	16
43	4059904208087	4059904208216	0,67 m	0,375 m	0,41 m	9,95 kg	16
44	4059904208094	4059904208223	0,67 m	0,375 m	0,41 m	10,3 kg	16
45	4059904208100	4059904208230	0,67 m	0,375 m	0,41 m	10,65 kg	16
46	4059904208117	4059904208247	0,67 m	0,375 m	0,41 m	11 kg	16
47	4059904208124	4059904208254	0,67 m	0,375 m	0,41 m	11,35 kg	16
48	4059904208131	4059904208261	0,67 m	0,375 m	0,41 m	11,85 kg	16

Numer taryfy celnej: 64039113900

Kraj pochodzenia: Chiny