# 7221 // ULTIMATE STEP HIGH FIT

Trzewiki

ŚOI kategorii II




Wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS

Dobrze wyścielana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę

Wzmocnienie TPU na pięcie

S7S CI FO SC SR SECONAMICS

VERSION 1.0.25 | 261031

# 7221 // ULTIMATE STEP HIGH FIT

| | |
|---|---|
| **Wierzch obuwia:** | Skóra Action, czarna \| TPU, czarny |
| **Podeszwa zewnętrzna:** | PU/TPU, czarny/przezroczysty |
| **Rozmiar(y):** | 36-48 |
| **Jednostka opakowania:** | 5 Para(y) |
| **Certyfikacja:** | EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3 |

NITRAS ULTIMATE STEP HIGH FIT, trzewik roboczy, wysoki, S7S CI FO SC, trwała skóra Action Leather, czarny, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, czarna/przezroczysta (kod koloru: 1000), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, z zapięciem obrotowym 712 // FIT SYSTEM zapewniającym szybkie zakładanie i optymalną przyczepność, wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyścielana cholewka zapewniająca optymalną przyczepność i wygodę, elementy odblaskowe, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie/zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa osłona przed otarciami, wzmocnienie TPU na pięcie w celu wsparcia kostki i zapewnienia skutecznej ochrony kostki, najwyższa jakość, zatwierdzona zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, kompatybilne z ESD, kategoria ryzyka PSA II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S7S CI FO SC SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 SECONAMICS 3 FIT SYSTEM 712 786

## Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Transport / Logistyka
- Gospodarowanie odpadami
- Zimny obszar

## Zalety

+ Wodoodporna i oddychająca membrana SECONAMICS
+ Dobrze wyścielana cholewka zapewnia najlepsze możliwe wsparcie i wygodę
+ Wzmocnienie TPU na pięcie



**Więcej zdjęć**





## Więcej informacji

### Inne/ Pozostałe

| | |
|---|---|
| Waga (g) | 786 |

### Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4059904208018 | 4059904208148 | 0,645 m | 0,335 m | 0,375 m | 7,5 kg | 16 |
| 37 | 4059904208025 | 4059904208155 | 0,645 m | 0,335 m | 0,375 m | 7,85 kg | 16 |
| 38 | 4059904208032 | 4059904208162 | 0,645 m | 0,335 m | 0,375 m | 8,2 kg | 16 |
| 39 | 4059904208049 | 4059904208179 | 0,645 m | 0,335 m | 0,375 m | 8,55 kg | 16 |
| 40 | 4059904208056 | 4059904208186 | 0,645 m | 0,335 m | 0,375 m | 8,9 kg | 16 |
| 41 | 4059904208063 | 4059904208193 | 0,645 m | 0,335 m | 0,375 m | 9,25 kg | 16 |
| 42 | 4059904208070 | 4059904208209 | 0,645 m | 0,335 m | 0,375 m | 9,6 kg | 16 |
| 43 | 4059904208087 | 4059904208216 | 0,67 m | 0,375 m | 0,41 m | 9,95 kg | 16 |
| 44 | 4059904208094 | 4059904208223 | 0,67 m | 0,375 m | 0,41 m | 10,3 kg | 16 |
| 45 | 4059904208100 | 4059904208230 | 0,67 m | 0,375 m | 0,41 m | 10,65 kg | 16 |
| 46 | 4059904208117 | 4059904208247 | 0,67 m | 0,375 m | 0,41 m | 11 kg | 16 |
| 47 | 4059904208124 | 4059904208254 | 0,67 m | 0,375 m | 0,41 m | 11,35 kg | 16 |
| 48 | 4059904208131 | 4059904208261 | 0,67 m | 0,375 m | 0,41 m | 11,85 kg | 16 |

Numer taryfy celnej: 64039113900
Kraj pochodzenia: Chiny



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.