NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7302 // SPORT STEP SA

ŚOI kategorii II



Bez metalu

Zapięcie na rzep

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

S1 P SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 DGUV RULE 112-191 TYPE 2 624

VERSION 1.1.20 | 261018

7302 // SPORT STEP SA

Wierzch obuwia:	Pełna skóra, kolor czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/TPU, szary/przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP SA, sandały ochronne, S1 P, trwała skóra licowa, kolor czarny (kod koloru: 1000), odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor szary/przezroczysty, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, ergonomicznie ukształtowana wkładka, sportowy design, najwyższa możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, zapięcie na rzepy, odblaskowy pasek dookoła, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S1 P SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 DGUV RULE 112-191 TYPE 2 624

Branże

- Rzemieślnictwo
- Automotive
- Logistyka
- Wydarzenia

Zalety

- \+ Bez metalu
- \+ Zapięcie na rzep
- \+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	624

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904120549	4059904120570	0,63 m	0,54 m	0,38 m	13,5 kg	10
36	4059904087798	4059904087804	0,66 m	0,54 m	0,37 m	13,04 kg	10
37	4059904087811	4059904087828	0,61 m	0,52 m	0,35 m	12,97 kg	10
38	4059904087835	4059904087842	0,6 m	0,52 m	0,35 m	12,73 kg	14
39	4059904087859	4059904087866	0,61 m	0,52 m	0,35 m	12,51 kg	20
40	4059904087873	4059904087880	0,61 m	0,52 m	0,34 m	13,09 kg	11
41	4059904087897	4059904087903	0,61 m	0,52 m	0,34 m	14,15 kg	20
42	4059904087910	4059904087927	0,63 m	0,53 m	0,37 m	14,67 kg	11
43	4059904087934	4059904087941	0,63 m	0,54 m	0,38 m	15,16 kg	11
44	4059904087958	4059904087965	0,63 m	0,53 m	0,38 m	16,73 kg	11
45	4059904087972	4059904087989	0,64 m	0,54 m	0,39 m	17,26 kg	20
46	4059904087996	4059904088009	0,63 m	0,54 m	0,37 m	17,22 kg	20
47	4059904088016	4059904088023	0,63 m	0,55 m	0,38 m	18,32 kg	10
48	4059904088030	4059904088047	0,65 m	0,53 m	0,38 m	19,15 kg	12
49	4059904120556	4059904120587	0,67 m	0,54 m	0,4 m	19,85 kg	12
50	4059904120563	4059904120594	0,69 m	0,56 m	0,41 m	20,37 kg	12

Numer taryfy celnej: 64039993900
Kraj pochodzenia: Chiny

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.1.20 | 261018