NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7308 // TOUGH STEP MID FIT

Trzewiki

ŚOI kategorii II



Z nakrętką 711 // FIT SYSTEM

Wytrzymała skóra licowa

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)

S7S CI FO LG SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 3 3 FIT SYSTEM 713 779

VERSION 1.0.17 | 261028

7308 // TOUGH STEP MID FIT

Wierzch obuwia:	Skóra licowa, brązowo-czarna
Podeszwa zewnętrzna:	PU / TPU, szary / przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS TOUGH STEP MID FIT, buty robocze, średniej wysokości, SS7S CI FO LG SR, trwała skóra licowa, odporna i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, szara/przezroczysta (kod koloru: 5010), nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bezmetalowa, ergonomicznie ukształtowana wkładka, z zapięciem pokrętłem 713 // FIT SYSTEM umożliwiający szybkie założenie i optymalne wsparcie, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyścielana cholewka zapewniająca maksymalne wsparcie i wygodę, odblaskowe paski boczne, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, certyfikat DGUV Rule 112-191, kompatybilne z ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S7S CI FO LG SR DGUV RULE 112-191 TYPE 1 779

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Zimny obszar

Zalety

+ Z nakrętką 711 // FIT SYSTEM
+ Wytrzymała skóra licowa
+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	779

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904208476	4059904208636	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904208483	4059904208643	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904208490	4059904208650	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904208506	4059904208667	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904208513	4059904208674	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904208520	4059904208681	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904208537	4059904208698	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904208544	4059904208704	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904208551	4059904208711	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904208568	4059904208728	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904208575	4059904208735	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904208582	4059904208742	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904208599	4059904208759	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904208605	4059904208766	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904208612	4059904208773	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904208629	4059904208780	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039113900
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.