

7312 // EASY STEP SA

Des sandales
EPI catégorie de risques II



Sans métal
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Fermeture velcro



7312 // EASY STEP SA



Tige de la chaussure:	Daim, noir
Semelle:	PU/TPU, noir/transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS EASY STEP SA, sandales de sécurité, S1 P, cuir suédé résistant, noir (code couleur : 1000), semelle extérieure PU/TPU résistante et non marquante, noir/transparent, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design attrayant, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 11, fermeture auto-agrippante, bandes réfléchissantes au talon, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Événements

Avantages

- + Sans métal
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Fermeture velcro



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 640

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904121300	4059904121331	0,6 m	0,47 m	0,34 m	13,37 kg	12
36	4059904102316	4059904102323	0,61 m	0,48 m	0,35 m	13,88 kg	20
37	4059904102330	4059904102347	0,61 m	0,48 m	0,35 m	13,87 kg	12
38	4059904102354	4059904102361	0,62 m	0,48 m	0,34 m	14,54 kg	10
39	4059904102378	4059904102385	0,61 m	0,48 m	0,35 m	14,82 kg	10
40	4059904102392	4059904102408	0,6 m	0,48 m	0,34 m	15,45 kg	10
41	4059904102415	4059904102422	0,61 m	0,48 m	0,34 m	16,17 kg	11
42	4059904102439	4059904102446	0,61 m	0,49 m	0,34 m	16,2 kg	12
43	4059904102453	4059904102460	0,64 m	0,5 m	0,37 m	17,52 kg	11
44	4059904102477	4059904102484	0,63 m	0,5 m	0,37 m	18,1 kg	20
45	4059904102491	4059904102507	0,64 m	0,49 m	0,37 m	19,06 kg	11
46	4059904102514	4059904102521	0,63 m	0,5 m	0,38 m	19,41 kg	11
47	4059904102538	4059904102545	0,65 m	0,51 m	0,37 m	19,52 kg	20
48	4059904102552	4059904102569	0,65 m	0,5 m	0,38 m	19,98 kg	14
49	4059904121317	4059904121348	0,7 m	0,52 m	0,39 m	21,43 kg	14
50	4059904121324	4059904121355	0,68 m	0,51 m	0,4 m	20,82 kg	14

Code douanier: 64039993900

Pays d'origine: Chine