

7312 // EASY STEP SA

Sandały
ŚOI kategorii II



Bez metalu
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
Zapięcie na rzep



7312 // EASY STEP SA



Górna część buta:	Zamsz, czarny
Zewnętrzna podeszwa:	PU/TPU, czarny/przezroczysty
Rozmiar(y):	35-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS EASY STEP SA, sandały ochronne, S1 P, wytrzymały zamsz, kolor czarny (kod koloru: 1000), wytrzymała i niebrudząca podeszwa zewnętrzna z PU/TPU, kolor czarny/przezroczysty, nosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, atrakcyjny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, zapięcie na rzep, paski odblaskowe na pięcie, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Wydarzenia

Zalety

- + Bez metalu
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Zapięcie na rzep



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Różne

Waga (g) 640

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904121300	4059904121331	0,6 m	0,47 m	0,34 m	13,37 kg	12
36	4059904102316	4059904102323	0,61 m	0,48 m	0,35 m	13,88 kg	20
37	4059904102330	4059904102347	0,61 m	0,48 m	0,35 m	13,87 kg	12
38	4059904102354	4059904102361	0,62 m	0,48 m	0,34 m	14,54 kg	10
39	4059904102378	4059904102385	0,61 m	0,48 m	0,35 m	14,82 kg	10
40	4059904102392	4059904102408	0,6 m	0,48 m	0,34 m	15,45 kg	10
41	4059904102415	4059904102422	0,61 m	0,48 m	0,34 m	16,17 kg	11
42	4059904102439	4059904102446	0,61 m	0,49 m	0,34 m	16,2 kg	12
43	4059904102453	4059904102460	0,64 m	0,5 m	0,37 m	17,52 kg	11
44	4059904102477	4059904102484	0,63 m	0,5 m	0,37 m	18,1 kg	20
45	4059904102491	4059904102507	0,64 m	0,49 m	0,37 m	19,06 kg	11
46	4059904102514	4059904102521	0,63 m	0,5 m	0,38 m	19,41 kg	11
47	4059904102538	4059904102545	0,65 m	0,51 m	0,37 m	19,52 kg	20
48	4059904102552	4059904102569	0,65 m	0,5 m	0,38 m	19,98 kg	14
49	4059904121317	4059904121348	0,7 m	0,52 m	0,39 m	21,43 kg	14
50	4059904121324	4059904121355	0,68 m	0,51 m	0,4 m	20,82 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Chiny