

7320 // CLASSIC STEP

Niskie buty
ŚOI kategorii II



Bez metalu
Sportowy design
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)



7320 // CLASSIC STEP



Górna część buta:	Tekstylny / skórzany, szary / czarny
Zewnętrzna podeszwa:	PU/PU, czarny/biały
Rozmiar(y):	36-48
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS CLASSIC STEP, obuwie robocze, S1 P, trwałe zamsz, wytrzymała podeszwa zewnętrzna PU/PU, szaro-czarny (kod koloru: 1210), podnosek z włókna szklanego, antyprzebiciowa podeszwa środkowa z materiału tekstylnego, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, sportowy design, optymalna odporność na poślizg (SRC), elementy odblaskowe, szerokość 11, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Transport / Logistyka
-  Wydarzenia

Zalety

- + Bez metalu
- + Sportowy design
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

 Różne

Waga (g) 624

 Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
36	4059904181830	4059904181960	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,999 kg	14
37	4059904181847	4059904181977	0,636 m	0,498 m	0,365 m	12,154 kg	14
38	4059904181854	4059904181984	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904181861	4059904181991	0,624 m	0,463 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904181878	4059904182004	0,615 m	0,632 m	0,465 m	12,885 kg	14
41	4059904181885	4059904182011	0,659 m	0,255 m	0,465 m	13,439 kg	14
42	4059904181892	4059904182028	0,624 m	0,359 m	0,455 m	14,381 kg	14
43	4059904181908	4059904182035	0,63 m	0,365 m	0,457 m	14,416 kg	14
44	4059904181915	4059904182042	0,672 m	0,406 m	0,47 m	15,011 kg	14
45	4059904181922	4059904182059	0,674 m	0,392 m	0,475 m	15,526 kg	14
46	4059904181939	4059904182066	0,697 m	0,398 m	0,467 m	15,964 kg	14
47	4059904181946	4059904182073	0,674 m	0,402 m	0,475 m	16,417 kg	14
48	4059904181953	4059904182080	0,679 m	0,4 m	0,475 m	16,61 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Chiny