

7320 // CLASSIC STEP

Półbuty
ŚOI kategorii II



Bez metalu
Sportowy design
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

S1 **P** **SRC** **MF** OGUV RULE
112-191
TYPE 1  624 

7320 // CLASSIC STEP



Wierzch obuwia:	Tekstylny / skórzany, szary / czarny
Podeszwa zewnętrzna:	PU/PU, czarny/biały
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS CLASSIC STEP, obuwie robocze, S1 P, trwałe zamsz, wytrzymała podeszwa zewnętrzna PU/PU, szaro-czarny (kod koloru: 1210), podnosek z włókna szklanego, antyprzebiciowa podeszwa środkowa z materiału tekstylnego, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, sportowy design, optymalna odporność na poślizg (SRC), elementy odblaskowe, szerokość 11, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Transport / Logistyka
-  Wydarzenia

Zalety

- + Bez metalu
- + Sportowy design
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 624

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904181830	4059904181960	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,999 kg	14
37	4059904181847	4059904181977	0,636 m	0,498 m	0,365 m	12,154 kg	14
38	4059904181854	4059904181984	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904181861	4059904181991	0,624 m	0,463 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904181878	4059904182004	0,615 m	0,632 m	0,465 m	12,885 kg	14
41	4059904181885	4059904182011	0,659 m	0,255 m	0,465 m	13,439 kg	14
42	4059904181892	4059904182028	0,624 m	0,359 m	0,455 m	14,381 kg	14
43	4059904181908	4059904182035	0,63 m	0,365 m	0,457 m	14,416 kg	14
44	4059904181915	4059904182042	0,672 m	0,406 m	0,47 m	15,011 kg	14
45	4059904181922	4059904182059	0,674 m	0,392 m	0,475 m	15,526 kg	14
46	4059904181939	4059904182066	0,697 m	0,398 m	0,467 m	15,964 kg	14
47	4059904181946	4059904182073	0,674 m	0,402 m	0,475 m	16,417 kg	14
48	4059904181953	4059904182080	0,679 m	0,4 m	0,475 m	16,61 kg	14

Numer taryfy celnej: 64039993900

Kraj pochodzenia: Chiny