

7410 // PRO STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Tige sans couture
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Compatible ESD



7410 // PRO STEP



Tige de la chaussure:	Textile, noir / rouge
Semelle:	Nitrile / EVA, noir / gris
Taille(s):	36-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS PRO STEP, chaussures de sécurité, S1 P, textile résistant, noir/rouge (code couleur : 1060), tige sans coutures, semelle extérieure en nitrile/EVA résistant, noir/gris, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design sportif, excellente résistance au glissement (SRC), largeur 11, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi que renfort du talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGVV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transports / Logistique
-  Événements

Avantages

- + Tige sans couture
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Compatible ESD



Plus d'images



Variantes de couleurs



7410 // PRO STEP
Code couleur: 1060



7413 // PRO STEP
Code couleur: 1012

Plus d'informations

Autres

Poids (g) 529

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
36	4059904098640	4059904098657	0,64 m	0,5 m	0,37 m	12 kg	12
37	4059904098664	4059904098671	0,62 m	0,46 m	0,34 m	12,15 kg	12
38	4059904098688	4059904098695	0,63 m	0,48 m	0,36 m	12,33 kg	12
39	4059904098701	4059904098718	0,62 m	0,46 m	0,36 m	12,58 kg	12
40	4059904098725	4059904098732	0,62 m	0,36 m	0,47 m	12,89 kg	12
41	4059904098749	4059904098756	0,66 m	0,37 m	0,46 m	13,44 kg	12
42	4059904098763	4059904098770	0,63 m	0,36 m	0,46 m	14,38 kg	12
43	4059904098787	4059904098794	0,63 m	0,37 m	0,46 m	14,42 kg	12
44	4059904098800	4059904098817	0,67 m	0,41 m	0,47 m	15,01 kg	10
45	4059904098824	4059904098831	0,67 m	0,39 m	0,48 m	15,53 kg	10
46	4059904098848	4059904098855	0,7 m	0,4 m	0,47 m	15,96 kg	10
47	4059904098862	4059904098879	0,67 m	0,4 m	0,48 m	16,42 kg	10
48	4059904098886	4059904098893	0,68 m	0,4 m	0,48 m	16,61 kg	10

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine