

7410 // PRO STEP

Niskie buty
ŚOI kategorii II



Bezszwowa cholewka
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
Możliwość ESD

S1

P

SRC

MF

OGUV RULE
112-191
TYPE 1



529

7410 // PRO STEP



Górna część buta:	Tekstylny, czarno-czerwony
Zewnętrzna podeszwa:	Nitryl / EVA, czarny / szary
Rozmiar(y):	36-48
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS PRO STEP, obuwie robocze, S1 P, wytrzymały materiał tekstylny, czarny/czerwony (kod koloru: 1060), cholewka bezszwowa, wytrzymała podeszwa zewnętrzna z nitrylu/EVA, czarny/szary, podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, sportowy design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SRC), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie, a także wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Transport / Logistyka
-  Wydarzenia

Zalety

- + Bezszwowa cholewka
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Możliwość ESD



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7410 // PRO STEP
Kod koloru: 1060



7413 // PRO STEP
Kod koloru: 1012

Więcej informacji

Różne

Waga (g) 529

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
36	4059904098640	4059904098657	0,64 m	0,5 m	0,37 m	12 kg	12
37	4059904098664	4059904098671	0,62 m	0,46 m	0,34 m	12,15 kg	12
38	4059904098688	4059904098695	0,63 m	0,48 m	0,36 m	12,33 kg	12
39	4059904098701	4059904098718	0,62 m	0,46 m	0,36 m	12,58 kg	12
40	4059904098725	4059904098732	0,62 m	0,36 m	0,47 m	12,89 kg	12
41	4059904098749	4059904098756	0,66 m	0,37 m	0,46 m	13,44 kg	12
42	4059904098763	4059904098770	0,63 m	0,36 m	0,46 m	14,38 kg	12
43	4059904098787	4059904098794	0,63 m	0,37 m	0,46 m	14,42 kg	12
44	4059904098800	4059904098817	0,67 m	0,41 m	0,47 m	15,01 kg	10
45	4059904098824	4059904098831	0,67 m	0,39 m	0,48 m	15,53 kg	10
46	4059904098848	4059904098855	0,7 m	0,4 m	0,47 m	15,96 kg	10
47	4059904098862	4059904098879	0,67 m	0,4 m	0,48 m	16,42 kg	10
48	4059904098886	4059904098893	0,68 m	0,4 m	0,48 m	16,61 kg	10

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny