

7413 // PRO STEP

Półbuty
ŚOI kategorii II



Bezszwowa cholewka
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
Możliwość ESD

S1

PS

FO

SR

EN 113:191
TYPE 1



529

7413 // PRO STEP



Wierzch obuwia:	Tekstylny, czarno-szary
Podeszwa zewnętrzna:	Nitryl / EVA, czarny / szary
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS PRO STEP, półbuty bezpieczne, S1 P, wytrzymały materiał tekstylny, czarno-szary (kod koloru: 1012), beższwowy materiał wierzchni, trwała podeszwa zewnętrzna z nitrylu/EVA, czarno-szary, podnosek z włókna szklanego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, metal-darmowa, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, sportowy design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SRC), szerokość 11, wyściółka pięty dla łatwego zakładania i zdejmowania oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z normą DGUV 112-191, typ 1, odporne na ESD, II kategoria ryzyka ŚOI

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Transport / Logistyka
-  Wydarzenia

Zalety

- + Beższwowa cholewka
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Możliwość ESD



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7413 // PRO STEP
Kod koloru: 1012



7410 // PRO STEP
Kod koloru: 1060

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 529

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904173712	4059904173842	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,999 kg	14
37	4059904173729	4059904173859	0,636 m	0,498 m	0,365 m	12,154 kg	14
38	4059904173736	4059904173866	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904173743	4059904173873	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904173750	4059904173880	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,885 kg	14
41	4059904173767	4059904173897	0,659 m	0,457 m	0,367 m	13,439 kg	14
42	4059904173774	4059904173903	0,659 m	0,457 m	0,367 m	14,381 kg	14
43	4059904173781	4059904173910	0,659 m	0,457 m	0,367 m	14,416 kg	14
44	4059904173798	4059904173927	0,672 m	0,47 m	0,406 m	15,011 kg	14
45	4059904173804	4059904173934	0,672 m	0,47 m	0,406 m	15,526 kg	14
46	4059904173811	4059904173941	0,697 m	0,47 m	0,406 m	15,964 kg	14
47	4059904173828	4059904173958	0,697 m	0,475 m	0,406 m	16,417 kg	14
48	4059904173835	4059904173965	0,697 m	0,475 m	0,406 m	16,61 kg	14

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny