

7413 // PRO STEP

EPI catégorie de risques II



Tige sans couture
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Compatible ESD



7413 // PRO STEP



Tige de la chaussure:	Textile, noir / bleu
Semelle:	Nitrile / EVA, noir / gris
Taille(s):	36-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS PRO STEP, chaussures basses de sécurité, S1 P, textile résistant, noir/bleu (code couleur : 1022), tige sans couture, semelle extérieure durable en nitrile/EVA, noir/gris, embout en fibre de verre, semelle intercalaire textile anti-crevaison, métal- semelle intérieure COMFORT STEP gratuite et de haute qualité, forme ergonomique, design sportif, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, doublure du talon pour facile à enfiler et à enlever et renfort de talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transports / Logistique
-  Événements

Avantages

- + Tige sans couture
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Compatible ESD



Plus d'images



Variantes de couleurs



7410 // PRO STEP
Code couleur: 1060



7413 // PRO STEP
Code couleur: 1012

Plus d'informations

Autres

Poids (g) 529

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
36	4059904174238	4059904174368	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,999 kg	14
37	4059904174245	4059904174375	0,617 m	0,464 m	0,342 m	12,154 kg	14
38	4059904174252	4059904174382	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904174269	4059904174399	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904174276	4059904174405	0,618 m	0,465 m	0,362 m	12,885 kg	14
41	4059904174283	4059904174412	0,659 m	0,457 m	0,367 m	13,439 kg	14
42	4059904174290	4059904174429	0,627 m	0,455 m	0,359 m	14,381 kg	14
43	4059904174306	4059904174436	0,63 m	0,457 m	0,365 m	14,416 kg	14
44	4059904174313	4059904174443	0,672 m	0,47 m	0,406 m	15,011 kg	14
45	4059904174320	4059904174450	0,674 m	0,475 m	0,392 m	15,526 kg	14
46	4059904174337	4059904174467	0,697 m	0,467 m	0,398 m	15,964 kg	14
47	4059904174344	4059904174474	0,674 m	0,475 m	0,402 m	16,417 kg	14
48	4059904174351	4059904174481	0,679 m	0,475 m	0,4 m	16,61 kg	14

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine