

# 7413 // PRO STEP

ŚOI kategorii II



Bezszwowa cholewka  
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)  
Możliwość ESD



## 7413 // PRO STEP



Górna część buta:	Tekstylny, czarno-niebieski
Zewnętrzna podeszwa:	Nitryl / EVA, czarny / szary
Rozmiar(y):	36-48
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS PRO STEP, półbuty bezpieczne, S1 P, wytrzymały materiał tekstylny, czarno-niebieski (kod koloru: 1022), bezszwowy materiał wierzchni, trwała podeszwa zewnętrzna z nitrylu/EVA, czarno-szary, podnosek z włókna szklanego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, metal-bezplatna, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, sportowy design, najlepsza możliwa antypoślizgowość (SRC), szerokość 11, wyściółka pięty dla łatwego zakładania i zdejmowania oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z normą DGUV 112-191, typ 1, odporne na ESD, II kategoria ryzyka 50I

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Transport / Logistyka
-  Wydarzenia

### Zalety

- + Bezszwowa cholewka
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Możliwość ESD



Więcej zdjęć

---



Warianty kolorystyczne

---



**7410 // PRO STEP**  
Kod koloru: 1060



**7413 // PRO STEP**  
Kod koloru: 1012

Więcej informacji
 

---

 Różne
 

---

Waga (g) 529

 Dane logistyczne
 

---

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
36	4059904174238	4059904174368	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,999 kg	14
37	4059904174245	4059904174375	0,617 m	0,464 m	0,342 m	12,154 kg	14
38	4059904174252	4059904174382	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904174269	4059904174399	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904174276	4059904174405	0,618 m	0,465 m	0,362 m	12,885 kg	14
41	4059904174283	4059904174412	0,659 m	0,457 m	0,367 m	13,439 kg	14
42	4059904174290	4059904174429	0,627 m	0,455 m	0,359 m	14,381 kg	14
43	4059904174306	4059904174436	0,63 m	0,457 m	0,365 m	14,416 kg	14
44	4059904174313	4059904174443	0,672 m	0,47 m	0,406 m	15,011 kg	14
45	4059904174320	4059904174450	0,674 m	0,475 m	0,392 m	15,526 kg	14
46	4059904174337	4059904174467	0,697 m	0,467 m	0,398 m	15,964 kg	14
47	4059904174344	4059904174474	0,674 m	0,475 m	0,402 m	16,417 kg	14
48	4059904174351	4059904174481	0,679 m	0,475 m	0,4 m	16,61 kg	14

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny