7414 // PRO STEP FIT

EPI catégorie de risques II

Sans métal
Déploiement rapide et maintien optimal
Renfort de talon en microfibre robuste

S1 P SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 529

VERSION 1.1.20 | 260927

7414 // PRO STEP FIT

Tige de la chaussure:	Textile, noir / gris
Semelle:	Nitrile / EVA, noir / gris
Taille(s):	36-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS PRO STEP FIT, chaussures de sécurité, S1 P, textile résistant, noir/gris (code couleur : 1012), tige sans coutures, semelle extérieure en nitrile/EVA résistant, noir/gris, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design sportif, avec fermeture à vis 711 // FIT SYSTEM pour un déploiement rapide et une adhérence optimale, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi que renfort du talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S1 P SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 529

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Transports / Logistique
- Événements

Avantages

- + Sans métal
- + Déploiement rapide et maintien optimal
- + Renfort de talon en microfibre robuste

Plus d'images

Plus d'informations

Autres

Poids (g)	529

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
36	4059904174542	4059904174672	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,99 kg	14
37	4059904174559	4059904174689	0,617 m	0,464 m	0,342 m	12,154 kg	14
38	4059904174566	4059904174696	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904174573	4059904174702	0,624 m	0,463 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904174580	4059904174719	0,615 m	0,632 m	0,465 m	12,885 kg	14
41	4059904174597	4059904174726	0,659 m	0,255 m	0,465 m	13,439 kg	14
42	4059904174603	4059904174733	0,624 m	0,359 m	0,455 m	14,381 kg	14
43	4059904174610	4059904174740	0,63 m	0,365 m	0,457 m	14,416 kg	14
44	4059904174627	4059904174757	0,672 m	0,406 m	0,47 m	15,011 kg	14
45	4059904174634	4059904174764	0,674 m	0,392 m	0,475 m	15,526 kg	14
46	4059904174641	4059904174771	0,697 m	0,398 m	0,467 m	15,964 kg	14
47	4059904174658	4059904174788	0,674 m	0,402 m	0,475 m	16,417 kg	14
48	4059904174665	4059904174795	0,679 m	0,4 m	0,475 m	16,61 kg	14

Code douanier: 64041990000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.