NITRAS SAFETY

// ENSURE**SAFETY**

7414 // PRO STEP FIT

ŚOI kategorii II

Bez metalu

Szybkie rozmieszczanie i optymalne trzymanie

Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry

S1 P SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 529

VERSION 1.1.20 | 260927

7414 // PRO STEP FIT

Wierzch obuwia:	Tekstylny, czarno-szary
Podeszwa zewnętrzna:	Nitryl / EVA, czarny / szary
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS PRO STEP FIT, obuwie robocze, S1 P, wytrzymały materiał tekstylny, czarny/szary (kod koloru: 1012), cholewka bezszwowa, wytrzymała podeszwa zewnętrzna z nitrylu/EVA, czarny/szary, podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, sportowy design, z zapięciem obrotowym 711 // FIT SYSTEM zapewniający szybkie zakładanie i optymalną przyczepność, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S1 P SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 FIT SYSTEM 529

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Transport / Logistyka
- Wydarzenia

Zalety

- Bez metalu
- Szybkie rozmieszczanie i optymalne trzymanie
- Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry

Więcej zdjęć

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	529

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904174542	4059904174672	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,99 kg	14
37	4059904174559	4059904174689	0,617 m	0,464 m	0,342 m	12,154 kg	14
38	4059904174566	4059904174696	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904174573	4059904174702	0,624 m	0,463 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904174580	4059904174719	0,615 m	0,632 m	0,465 m	12,885 kg	14
41	4059904174597	4059904174726	0,659 m	0,255 m	0,465 m	13,439 kg	14
42	4059904174603	4059904174733	0,624 m	0,359 m	0,455 m	14,381 kg	14
43	4059904174610	4059904174740	0,63 m	0,365 m	0,457 m	14,416 kg	14
44	4059904174627	4059904174757	0,672 m	0,406 m	0,47 m	15,011 kg	14
45	4059904174634	4059904174764	0,674 m	0,392 m	0,475 m	15,526 kg	14
46	4059904174641	4059904174771	0,697 m	0,398 m	0,467 m	15,964 kg	14
47	4059904174658	4059904174788	0,674 m	0,402 m	0,475 m	16,417 kg	14
48	4059904174665	4059904174795	0,679 m	0,4 m	0,475 m	16,61 kg	14

Numer taryfy celnej: 64041990000
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.