

7421 // MICRO STEP MID

Chaussures de sécurité hautes
EPI catégorie de risques II



Microfibre durable
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Renfort de talon en microfibre robuste

S1 **P** **SRC** **MF** EN ISO 20345
TYPE 1     653

7421 // MICRO STEP MID



Tige de la chaussure:	Microfibre, noir
Semelle:	PU/TPU, noir/transparent
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS MICRO STEP MID, botte de sécurité, mi-haute, S1 P, microfibre résistante, noire (code couleur : 1000), semelle extérieure PU/TPU résistante, noire/transparente, embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design attrayant, résistance optimale au glissement (SRC), largeur 11, tige bien rembourrée pour un maintien et un confort optimaux, bandes réfléchissantes au talon, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles et renfort du talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transports / Logistique
-  Événements

Avantages

- + Microfibre durable
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Renfort de talon en microfibre robuste



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 653

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904121126	4059904121133	0,62 m	0,55 m	0,35 m	13,74 kg	10
36	4059904097537	4059904097544	0,61 m	0,56 m	0,35 m	13,34 kg	10
37	4059904097551	4059904097568	0,61 m	0,56 m	0,35 m	13,79 kg	10
38	4059904097575	4059904097582	0,62 m	0,56 m	0,38 m	14,06 kg	10
39	4059904097599	4059904097605	0,61 m	0,55 m	0,35 m	14,7 kg	10
40	4059904097612	4059904097629	0,61 m	0,56 m	0,35 m	15,14 kg	10
41	4059904097636	4059904097643	0,61 m	0,56 m	0,34 m	16,01 kg	10
42	4059904097650	4059904097667	0,62 m	0,55 m	0,35 m	16,33 kg	10
43	4059904097674	4059904097681	0,64 m	0,57 m	0,38 m	17,14 kg	10
44	4059904097698	4059904097704	0,64 m	0,57 m	0,37 m	17,77 kg	10
45	4059904097711	4059904097728	0,65 m	0,57 m	0,37 m	17,84 kg	10
46	4059904097735	4059904097742	0,65 m	0,57 m	0,38 m	18,53 kg	10
47	4059904097759	4059904097766	0,65 m	0,58 m	0,38 m	19,06 kg	10
48	4059904097773	4059904097780	0,65 m	0,58 m	0,38 m	19,7 kg	10
49	4059904121140	4059904121195	0,68 m	0,58 m	0,42 m	22,98 kg	10
50	4059904121201	4059904121218	0,68 m	0,55 m	0,4 m	23,31 kg	12

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine