

7430 // DYNAMIC STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Excellent amortissement et récupération d'énergie
Surbouchon supplémentaire
Semelle intérieure de haute qualité



S3S

CI

FO

LG

SR

RGV RULE
112-191
TYPE 1



PRONAMICS

MF

581



7430 // DYNAMIC STEP



Tige de la chaussure:	Cuir pleine fleur, noir
Semelle:	PU / TPU, noir / gris
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

Chaussures de sécurité NITRAS DYNAMIC STEP, S3S CI FO LG, cuir synthétique/textile résistant, noir, semelle extérieure PU/PU résistante, noir/gris (code couleur: 1012), embout carbone, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure de haute qualité, forme ergonomique, technologie PRONAMICS, excellent amorti et retour d'énergie, design attrayant, antidérapant optimal (SR), pointure 41, doublure talon pour un chaussage et un retrait faciles et renfort talon en microfibre robuste, embout anti-abrasion supplémentaire, qualité premium, homologuées DGUV Règle 112-191, Type 1, compatibilité ESD, EPI Catégorie de risque II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3


S3S
CI
FO
LG
SR

PRONAMICS
MF


581

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Zone froide

Avantages

- + Excellent amortissement et récupération d'énergie
- + Surbouchon supplémentaire
- + Semelle intérieure de haute qualité



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g) 581

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904126060	4059904126077	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
36	4059904126084	4059904126091	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
37	4059904125278	4059904125285	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
38	4059904123854	4059904123953	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
39	4059904123861	4059904123960	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
40	4059904123878	4059904123977	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
41	4059904123885	4059904123984	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
42	4059904123892	4059904123991	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
43	4059904123908	4059904124004	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
44	4059904123915	4059904124011	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
45	4059904123922	4059904124028	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
46	4059904123939	4059904124035	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
47	4059904123946	4059904124042	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
48	4059904126107	4059904126114	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
49	4059904126121	4059904126138	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
50	4059904126145	4059904126152	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine