

7430 // DYNAMIC STEP

Półbuty
ŚOI kategorii II



Doskonałe tłumienie i odzyskiwanie energii
Dodatkowy limit
Wysokiej jakości wkładka



S3S

CI

FO

LG

SR

OGUV RULE
112:191
TYPE 1



PRONAMICS

MF

581



7430 // DYNAMIC STEP



Wierzch obuwia:	Skóra licowa, czarna
Podeszwa zewnętrzna:	PU / TPU, czarny / szary
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS DYNAMIC STEP, obuwie robocze, S3S CI FO LG, trwała skóra syntetyczna/materiał tekstylny, kolor czarny, wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/PU, kolor czarny/szary (kod koloru: 1012), podnosek z włókna węglowego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka, ergonomiczny kształt, technologia PRONAMICS, doskonała amortyzacja i zwrot energii, atrakcyjny design, optymalna antypoślizgowość (SR), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed przetarciami, najwyższa jakość, certyfikat DGUV Rule 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka S0I II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3


S3S
CI
FO
LG
SR

PRONAMICS
MF


Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Zimny obszar

Zalety

- + Doskonałe tłumienie i odzyskiwanie energii
- + Dodatkowy limit
- + Wysokiej jakości wkładka



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 581

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904126060	4059904126077	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
36	4059904126084	4059904126091	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
37	4059904125278	4059904125285	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
38	4059904123854	4059904123953	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
39	4059904123861	4059904123960	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
40	4059904123878	4059904123977	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
41	4059904123885	4059904123984	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
42	4059904123892	4059904123991	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
43	4059904123908	4059904124004	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
44	4059904123915	4059904124011	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
45	4059904123922	4059904124028	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
46	4059904123939	4059904124035	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
47	4059904123946	4059904124042	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
48	4059904126107	4059904126114	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
49	4059904126121	4059904126138	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
50	4059904126145	4059904126152	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny