

7430 // DYNAMIC STEP

Półbuty
ŚOI kategorii II



Doskonałe tłumienie i odzyskiwanie energii
Dodatkowy limit
Wysokiej jakości wkładka



S3S

CI

FO

LG

SR

OGUV RULE
112:191
TYPE 1



PRONAMICS

MF

581



7430 // DYNAMIC STEP



Wierzch obuwia:	Skóra licowa, czarna
Podeszwa zewnętrzna:	PU / TPU, czarny / szary
Rozmiar(y):	35-50
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS DYNAMIC STEP, obuwie robocze, S3S CI FO LG, trwała skóra syntetyczna/materiał tekstylny, kolor czarny, wytrzymała podeszwa zewnętrzna z PU/PU, kolor czarny/szary (kod koloru: 1012), podnosek z włókna węglowego, tekstylna podeszwa środkowa odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka, ergonomiczny kształt, technologia PRONAMICS, doskonała amortyzacja i zwrot energii, atrakcyjny design, optymalna antypoślizgowość (SR), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed przetarciami, najwyższa jakość, certyfikat DGUV Rule 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka S0I II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3


S3S
CI
FO
LG
SR

PRONAMICS
MF


Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Architektura ogrodu



Gospodarowanie odpadami



Zimny obszar

Zalety

- + Doskonałe tłumienie i odzyskiwanie energii
- + Dodatkowy limit
- + Wysokiej jakości wkładka

Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g) 581

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
35	4059904201842	4059904202009	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
36	4059904201859	4059904202016	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
37	4059904201866	4059904202023	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
38	4059904201873	4059904202030	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
39	4059904201880	4059904202047	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
40	4059904201897	4059904202054	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
41	4059904201903	4059904202061	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
42	4059904201910	4059904202078	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
43	4059904201927	4059904202085	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
44	4059904201934	4059904202092	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
45	4059904201941	4059904202108	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
46	4059904201958	4059904202115	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
47	4059904201965	4059904202122	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
48	4059904201972	4059904202139	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
49	4059904201989	4059904202146	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
50	4059904201996	4059904202153	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny