

7435 // SOLID STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Sans métal
Design moderne
Meilleure résistance au glissement possible (SR)

S3S

CI

FO

SR

DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2



585

7435 // SOLID STEP



Tige de la chaussure:	Textile, noir
Semelle:	PU/PU
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS SOLID STEP, chaussures de sécurité, S3S CI FO, tige robuste, noir, semelle extérieure résistante en PU/PU, noir/gris (code couleur : 1012), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design moderne, excellente résistance au glissement (SR), largeur 11, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi que renfort du talon en microfibre robuste, embout anti-abrasion supplémentaire, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, type 2, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Zone froide

Avantages

- + Sans métal
- + Design moderne
- + Meilleure résistance au glissement possible (SR)



Plus d'images



Variantes de couleurs



7435 // SOLID STEP
Code couleur: 1012



7435 // SOLID STEP
Code couleur: 1022

Plus d'informations

Autres

Poids (g) 585

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904193079	4059904193086	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11 kg	12
36	4059904193093	4059904193109	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,2 kg	12
37	4059904193116	4059904193123	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,4 kg	12
38	4059904193130	4059904193147	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	12
39	4059904193154	4059904193161	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	12
40	4059904193178	4059904193185	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	12
41	4059904193192	4059904193208	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	12
42	4059904193215	4059904193222	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	12
43	4059904193239	4059904193246	0,615 m	0,52 m	0,355 m	12,6 kg	12
44	4059904193253	4059904193260	0,615 m	0,52 m	0,355 m	12,8 kg	12
45	4059904193277	4059904193284	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13 kg	12
46	4059904193291	4059904193307	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	12
47	4059904193314	4059904193321	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	12
48	4059904193338	4059904193345	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,6 kg	12
49	4059904193352	4059904193369	0,64 m	0,54 m	0,375 m	13,8 kg	12
50	4059904193376	4059904193383	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14 kg	12

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine