

7435 // SOLID STEP

Niskie buty
ŚOI kategorii II



Bez metalu
Nowoczesny design
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)

S3S

CI

FO

SR

EN ISO 20345
TYPE 1

EN ISO 20345
TYPE 2



585

7435 // SOLID STEP



Górna część buta:	Tekstylny, czerni
Zewnętrzna podeszwa:	PU/PU
Rozmiar(y):	35-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SOLID STEP, obuwie robocze, S3S CI FO, trwała cholewka, czarne, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarno-szara (kod koloru: 1012), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, nowoczesny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, wyściółka piętę ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie piętę z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Zimny obszar

Zalety

- + Bez metalu
- + Nowoczesny design
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7435 // SOLID STEP
Kod koloru: 1012



7435 // SOLID STEP
Kod koloru: 1022

Więcej informacji

Różne

Waga (g) 585

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904193079	4059904193086	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11 kg	12
36	4059904193093	4059904193109	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,2 kg	12
37	4059904193116	4059904193123	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,4 kg	12
38	4059904193130	4059904193147	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	12
39	4059904193154	4059904193161	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	12
40	4059904193178	4059904193185	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	12
41	4059904193192	4059904193208	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	12
42	4059904193215	4059904193222	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	12
43	4059904193239	4059904193246	0,615 m	0,52 m	0,355 m	12,6 kg	12
44	4059904193253	4059904193260	0,615 m	0,52 m	0,355 m	12,8 kg	12
45	4059904193277	4059904193284	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13 kg	12
46	4059904193291	4059904193307	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	12
47	4059904193314	4059904193321	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	12
48	4059904193338	4059904193345	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,6 kg	12
49	4059904193352	4059904193369	0,64 m	0,54 m	0,375 m	13,8 kg	12
50	4059904193376	4059904193383	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14 kg	12

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny