

7435 // SOLID STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Sans métal
Design moderne
Meilleure résistance au glissement possible (SR)



7435 // SOLID STEP



Tige de la chaussure:	Textile, noir
Semelle:	PU/PU
Taille(s):	35-50
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS SOLID STEP, chaussures de sécurité, S3S CI FO, tige robuste, noir, semelle extérieure résistante en PU/PU, noir/bleu (code couleur : 1022), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design moderne, excellente résistance au glissement (SR), largeur 11, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi que renfort du talon en microfibre robuste, embout anti-abrasion supplémentaire, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, type 2, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Zone froide

Avantages

- + Sans métal
- + Design moderne
- + Meilleure résistance au glissement possible (SR)



Plus d'images



Variantes de couleurs



7435 // SOLID STEP
Code couleur: 1022



7435 // SOLID STEP
Code couleur: 1012

Plus d'informations

Autres

Poids (g) 585

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
35	4059904193390	4059904193406	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11 kg	12
36	4059904193413	4059904193420	0,59 m	0,615 m	0,325 m	11,2 kg	12
37	4059904193437	4059904193444	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,4 kg	12
38	4059904193451	4059904193468	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	12
39	4059904193475	4059904193482	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	12
40	4059904193499	4059904193505	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	12
41	4059904193512	4059904193529	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	12
42	4059904193536	4059904193543	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	12
43	4059904193550	4059904193567	0,615 m	0,52 m	0,355 m	12,6 kg	12
44	4059904193574	4059904193581	0,615 m	0,52 m	0,355 m	12,8 kg	12
45	4059904193598	4059904193604	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13 kg	12
46	4059904193611	4059904193628	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	12
47	4059904193635	4059904193642	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	12
48	4059904193659	4059904193666	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,8 kg	12
49	4059904193673	4059904193680	0,64 m	0,54 m	0,375 m	13,8 kg	12
50	4059904193697	4059904193703	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14 kg	12

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine