

7435 // SOLID STEP

Niskie buty
ŚOI kategorii II



Bez metalu
Nowoczesny design
Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



7435 // SOLID STEP



Górna część buta:	Tekstylny, czerni
Zewnętrzna podeszwa:	PU/PU
Rozmiar(y):	35-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SOLID STEP, obuwie robocze, S3S CI FO, trwała cholewka, kolor czarny, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarno-niebieska (kod koloru: 1022), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, nowoczesny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, przetestowane zgodnie z DGUV Rule 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Zimny obszar

Zalety

- + Bez metalu
- + Nowoczesny design
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7435 // SOLID STEP
Kod koloru: 1022



7435 // SOLID STEP
Kod koloru: 1012

Więcej informacji

Różne

Waga (g) 585

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904193390	4059904193406	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11 kg	12
36	4059904193413	4059904193420	0,59 m	0,615 m	0,325 m	11,2 kg	12
37	4059904193437	4059904193444	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,4 kg	12
38	4059904193451	4059904193468	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	12
39	4059904193475	4059904193482	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	12
40	4059904193499	4059904193505	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	12
41	4059904193512	4059904193529	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	12
42	4059904193536	4059904193543	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	12
43	4059904193550	4059904193567	0,615 m	0,52 m	0,355 m	12,6 kg	12
44	4059904193574	4059904193581	0,615 m	0,52 m	0,355 m	12,8 kg	12
45	4059904193598	4059904193604	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13 kg	12
46	4059904193611	4059904193628	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	12
47	4059904193635	4059904193642	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	12
48	4059904193659	4059904193666	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,8 kg	12
49	4059904193673	4059904193680	0,64 m	0,54 m	0,375 m	13,8 kg	12
50	4059904193697	4059904193703	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14 kg	12

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny