

7436 // SOLID STEP MID

Buty
ŚOI kategorii II



Trwały materiał tekstylny

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)

Dobrze wyściełany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort



7436 // SOLID STEP MID



Górna część buta:	Tekstylny, czerni
Zewnętrzna podeszwa:	PU / PU, czarny / szary
Rozmiar(y):	35-50
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SOLID STEP MID, trzewik roboczy, średniej wysokości, S3S CI FO SR, trwały materiał wierzchni, czarny, odporna podeszwa zewnętrzna z PU/PU, czarno-szary (kod koloru: 1012), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, nowoczesny design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR), szerokość 11, dobrze wyściełana cholewka zapewniająca najlepszą możliwą przyczepność i wygodę, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, dodatkowa nakładka chroniąca przed otarciami, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, typ 2, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



S3S

CI

FO

SR

DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2


643

Branże

-  Rzemieśnictwo
-  Budownictwo
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Zimny obszar

Zalety

- + Trwały materiał tekstylny
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SR)
- + Dobrze wyściełany trzonek zapewniający najlepsze możliwe wsparcie i komfort



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7436 // SOLID STEP MID
Kod koloru: 1012



7436 // SOLID STEP MID
Kod koloru: 1022

Więcej informacji

Różne

Waga (g) 643

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
35	4059904193710	4059904193727	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,4 kg	12
36	4059904193734	4059904193741	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,6 kg	12
37	4059904193758	4059904193765	0,59 m	0,5 m	0,325 m	11,8 kg	12
38	4059904193772	4059904193789	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12 kg	12
39	4059904193796	4059904193802	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,2 kg	12
40	4059904193819	4059904193826	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,4 kg	12
41	4059904193833	4059904193840	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,6 kg	12
42	4059904193857	4059904193864	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,8 kg	12
43	4059904193871	4059904193888	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13 kg	12
44	4059904193895	4059904193901	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,2 kg	12
45	4059904193918	4059904193925	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,4 kg	12
46	4059904193932	4059904193949	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,6 kg	12
47	4059904193956	4059904193963	0,615 m	0,52 m	0,335 m	13,8 kg	12
48	4059904193970	4059904193987	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14 kg	12
49	4059904193994	4059904194007	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,2 kg	12
50	4059904194014	4059904194021	0,64 m	0,54 m	0,375 m	14,4 kg	12

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny