

7440 // SONIC STEP

Chaussures basses
EPI catégorie de risques II



Sans métal
Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
Renfort de talon en microfibre robuste

S1 **P** **SRC** **MF** OGUV RULE
112-191
TYPE 1  **541** 

7440 // SONIC STEP



Tige de la chaussure:	Textile, noir / gris
Semelle:	EVA / Nitrile, noir / gris
Taille(s):	36-48
Unité d'emballage:	10 paire(s)
Certification:	EN ISO 20345

NITRAS SONIC STEP, chaussures de sécurité, S1P, textile résistant, noir/gris, semelle extérieure résistante en EVA/nitrile, noir/gris (code couleur : 1012), embout en fibre de verre, semelle intermédiaire textile anti-perforation, sans métal, semelle intérieure COMFORT STEP de haute qualité, forme ergonomique, design sportif, meilleure résistance au glissement possible (SRC), largeur 11, doublure du talon pour un enfilage et un retrait faciles ainsi que renfort du talon en microfibre robuste, testé selon la règle DGUV 112-191, type 1, compatible ESD, catégorie de risque EPI II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transports / Logistique
-  Événements

Avantages

- + Sans métal
- + Meilleure résistance au glissement possible (SRC)
- + Renfort de talon en microfibre robuste



Plus d'images



Plus d'informations

Autres

Poids (g)	541
-----------	-----

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
36	4059904191655	4059904191662	0,59 m	0,46 m	0,325 m	8,6 kg	12
37	4059904191679	4059904191686	0,59 m	0,46 m	0,32 m	8,8 kg	12
38	4059904191693	4059904191709	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9 kg	12
39	4059904191716	4059904191723	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,2 kg	12
40	4059904191730	4059904191747	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,4 kg	12
41	4059904191754	4059904191761	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,6 kg	12
42	4059904191778	4059904191785	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,8 kg	12
43	4059904191792	4059904191808	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10 kg	12
44	4059904191815	4059904191822	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,2 kg	12
45	4059904191839	4059904191846	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,4 kg	12
46	4059904191853	4059904191860	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,6 kg	12
47	4059904191877	4059904191884	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,8 kg	12
48	4059904191891	4059904191907	0,615 m	0,57 m	0,355 m	11 kg	12

Code douanier: 64041990000

Pays d'origine: Chine