

7440 // SONIC STEP

Niskie buty
ŚOI kategorii II



Bez metalu

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry

S1 **P** **SRC** **MF** OGUV RULE 112-191 TYPE 1  **541**

7440 // SONIC STEP



Górna część buta:	Tekstylny, czarny / szary
Zewnętrzna podeszwa:	EVA / Nitryl, czarny / szary
Rozmiar(y):	36-48
Opakowanie zbiorcze:	10 Para
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SONIC STEP, obuwie robocze, S1P, trwały materiał tekstylny, czarno-szary, wytrzymała podeszwa zewnętrzna z pianki EVA/nitryl, czarno-szary (kod koloru: 1012), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, sportowy design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Transport / Logistyka
-  Wydarzenia

Zalety

- + Bez metalu
- + Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
- + Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć



Więcej informacji

Różne

Waga (g) 541

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
36	4059904191655	4059904191662	0,59 m	0,46 m	0,325 m	8,6 kg	12
37	4059904191679	4059904191686	0,59 m	0,46 m	0,32 m	8,8 kg	12
38	4059904191693	4059904191709	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9 kg	12
39	4059904191716	4059904191723	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,2 kg	12
40	4059904191730	4059904191747	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,4 kg	12
41	4059904191754	4059904191761	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,6 kg	12
42	4059904191778	4059904191785	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,8 kg	12
43	4059904191792	4059904191808	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10 kg	12
44	4059904191815	4059904191822	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,2 kg	12
45	4059904191839	4059904191846	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,4 kg	12
46	4059904191853	4059904191860	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,6 kg	12
47	4059904191877	4059904191884	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,8 kg	12
48	4059904191891	4059904191907	0,615 m	0,57 m	0,355 m	11 kg	12

Numer taryfy celnej: 64041990000

Kraj pochodzenia: Chiny