NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7440 // SONIC STEP

ŚOI kategorii II



Bez metalu

Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)

Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry

S1 P SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 541

VERSION 1.0.10 | 261120

7440 // SONIC STEP

Wierzch obuwia:	Tekstylia, czarne / limonkowe
Podeszwa zewnętrzna:	EVA / Nitryl, czarny / limonkowy
Rozmiar(y):	36-48
Jednostka opakowania:	10 Para(y)
Certyfikacja:	EN ISO 20345

NITRAS SONIC STEP, obuwie robocze, S1P, trwały materiał tekstylny, czarny/limonkowy, wytrzymała podeszwa zewnętrzna z pianki EVA/nitryl, czarny/limonkowy (kod koloru: 1042), podnosek z włókna szklanego, podeszwa środkowa z materiału tekstylnego odporna na przebicie, bez metalu, wysokiej jakości wkładka COMFORT STEP, ergonomiczny kształt, sportowy design, najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC), szerokość 11, wyściółka pięty ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie oraz wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry, przetestowane zgodnie z zasadą DGUV 112-191, typ 1, przystosowane do ESD, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 20345 EN IEC 61340-4-3

S1 P SRC MF DGUV RULE 112-191 TYPE 1 541

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Transport / Logistyka
- Wydarzenia

Zalety

+ Bez metalu
+ Najlepsza możliwa odporność na poślizg (SRC)
+ Wzmocnienie pięty wykonane z wytrzymałej mikrofibry



Więcej zdjęć





Więcej informacji

Inne/ Pozostałe

Waga (g)	541

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
36	4059904190276	4059904190283	0,59 m	0,46 m	0,325 m	8,6 kg	12
37	4059904190290	4059904190306	0,59 m	0,46 m	0,325 m	8,8 kg	12
38	4059904190313	4059904190320	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9 kg	12
39	4059904190337	4059904190344	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,2 kg	12
40	4059904190351	4059904190368	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,4 kg	12
41	4059904190375	4059904190382	0,59 m	0,46 m	0,325 m	9,6 kg	12
42	4059904190436	4059904190443	0,59 m	0,46 m	0,325 m	11,999 kg	12
43	4059904190450	4059904190467	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10 kg	12
44	4059904190474	4059904190481	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,2 kg	12
45	4059904190498	4059904190504	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,4 kg	12
46	4059904190511	4059904190528	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,6 kg	12
47	4059904190535	4059904190542	0,615 m	0,57 m	0,355 m	10,8 kg	12
48	4059904190559	4059904190566	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11 kg	12

Numer taryfy celnej: 64041990000
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.