NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

7500 // MOTION TEX LIGHT

Spodnie



Oddychający i lekki materiał
Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
Praktyczne i funkcjonalne detale

REGULAR FIT

UNISEX

VERSION 1.1.23 | 261103

7500 // MOTION TEX LIGHT

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, kolor czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	42-68
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, krótkie spodnie robocze w kolorze czarnym (kod koloru: 1000), 245 g/m2, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, wzmocnienia na tylnej szlufce i tylnych kieszeniach oraz kieszeniach na nogawkach, odblaskowe elementy zapewniające lepszą widoczność, praktyczne i funkcjonalne detale: kieszeń na udzie z klapką, kieszeń na miarkę z naszytą kieszenią, pętelka na młotek, OEKO-TEX STANDARD 100®, regular fit

REGULAR FIT · UNISEX

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Branża bezpieczeństwa
- Wydarzenia

Zalety

- \+ Oddychający i lekki materiał
- \+ Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
- \+ Praktyczne i funkcjonalne detale



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7500 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1000



7501 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 2021



7502 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1210



7503 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1112



7504 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 3010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	czarny	245 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe



Oczyścić perchloroetylenem

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
42	4059904065802	4059904065819	0,39 m	0,32 m	0,2 m	4,21 kg	40
44	4059904065826	4059904065833	0,4 m	0,32 m	0,2 m	4,87 kg	40
46	4059904065840	4059904065857	0,39 m	0,33 m	0,2 m	4,83 kg	40
48	4059904065864	4059904065871	0,41 m	0,32 m	0,2 m	4,94 kg	40
50	4059904065888	4059904065895	0,39 m	0,33 m	0,21 m	5,25 kg	40
52	4059904065901	4059904065918	0,42 m	0,34 m	0,21 m	5,37 kg	40
54	4059904065925	4059904065932	0,4 m	0,33 m	0,19 m	5,25 kg	40
56	4059904065949	4059904065956	0,41 m	0,34 m	0,19 m	5,38 kg	40
58	4059904065963	4059904065970	0,41 m	0,34 m	0,19 m	5,38 kg	40
60	4059904065987	4059904065994	0,4 m	0,32 m	0,2 m	5,5 kg	40
62	4059904066007	4059904066014	0,39 m	0,33 m	0,21 m	5,77 kg	40
64	4059904066021	4059904066038	0,4 m	0,33 m	0,2 m	5,85 kg	40
66	4059904066045	4059904066052	0,41 m	0,33 m	0,04 m	5,5 kg	40
68	4059904066069	4059904066076	0,41 m	0,33 m	0,19 m	6,04 kg	40

Numer taryfy celnej: 62034390000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.