7550 // MOTION TEX LIGHT

Kurtki



Elastyczny pas
Blokada wiatru na zewnątrz
Praktyczne i funkcjonalne detale

REGULAR FIT

UNISEX

VERSION 1.2.18 | 261030

7550 // MOTION TEX LIGHT

Materiał wierzchni:	Poliester/bawełna, kolor czarny
Podszewka:	-
Rozmiar(y):	24-29, 42-68, 90-110
Jednostka opakowania:	10 Sztuka(i)
Certyfikacja:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, kurtka robocza, czarna (kod koloru: 1000), 245 g/m2, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, regulowane mankiety za pomocą guzików, elastyczny pas, kołnierz, wzmocnienia na ramionach, kieszeniach i pasie, pełna- zamek błyskawiczny na całej długości z zatrzaskiem w pasie i zabezpieczeniem przed wiatrem na zewnątrz, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, praktyczne i funkcjonalne detale: dwie kieszenie na piersi z klapkami i naszywana kieszeń na smartfon, dwie kieszenie na długopisy i kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój

REGULAR FIT · UNISEX

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Branża bezpieczeństwa
- Wydarzenia

Zalety

- \+ Elastyczny pas
- \+ Blokada wiatru na zewnątrz
- \+ Praktyczne i funkcjonalne detale



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne



7550 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1000



7551 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 2021



7552 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1210



7553 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 1112



7554 // MOTION TEX LIGHT
Kod koloru: 3010

Więcej informacji

	Materiał	Kolor	Gramatura
Materiał wierzchni	65% Poliester 35% Bawełna	czarny	245 g/qm



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Żelazo ciepłe



Oczyścić perchloroetylenem

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
24	4059904070721	4059904070738	0,39 m	0,31 m	0,23 m	6,69 kg	20
25	4059904070745	4059904070752	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,9 kg	40
26	4059904070769	4059904070776	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,05 kg	24
27	4059904070783	4059904070790	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,62 kg	40
28	4059904070806	4059904070813	0,39 m	0,31 m	0,24 m	7,43 kg	40
29	4059904070820	4059904070837	0,39 m	0,32 m	0,24 m	7,6 kg	40
42	4059904070844	4059904070851	0,39 m	0,32 m	0,23 m	5,37 kg	20
44	4059904070868	4059904070875	0,39 m	0,32 m	0,23 m	6,44 kg	20
46	4059904070882	4059904070899	0,43 m	0,33 m	0,25 m	5,96 kg	40
48	4059904070905	4059904070912	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,76 kg	40
50	4059904070929	4059904070936	0,4 m	0,32 m	0,25 m	7,16 kg	40
52	4059904070943	4059904070950	0,39 m	0,32 m	0,25 m	7,36 kg	40
54	4059904070967	4059904070974	0,4 m	0,32 m	0,25 m	6,9 kg	20
56	4059904070981	4059904070998	0,4 m	0,33 m	0,25 m	7,57 kg	40
58	4059904071001	4059904071018	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,85 kg	40
60	4059904071025	4059904071032	0,41 m	0,33 m	0,24 m	7,94 kg	40
62	4059904071049	4059904071056	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,14 kg	40
64	4059904071063	4059904071070	0,41 m	0,32 m	0,24 m	8,32 kg	40
66	4059904071087	4059904071094	0,41 m	0,32 m	0,23 m	8,45 kg	20
68	4059904071100	4059904071117	0,4 m	0,32 m	0,24 m	8,47 kg	20
90	4059904071162	4059904071179	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,66 kg	24
94	4059904071186	4059904071193	0,39 m	0,31 m	0,24 m	6,8 kg	20
98	4059904071209	4059904071216	0,39 m	0,31 m	0,23 m	7,09 kg	40
102	4059904071223	4059904071230	0,4 m	0,31 m	0,23 m	7,26 kg	32
106	4059904071247	4059904071254	0,4 m	0,31 m	0,24 m	7,45 kg	40
110	4059904071261	4059904071278	0,4 m	0,32 m	0,24 m	7,64 kg	40

Numer taryfy celnej: 62033310000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.2.18 | 261030